Ürün veri sayfası

RWA 105 NT *

Kolon-kirişli yapı konstrüksiyonları için açma ve kilit mekanizma sistemleri

KULLANIM ALANLARI

- Doğal havalandırma, duman ve ısı tahliyesi (DIT), doğal etkili duman ve ısı tahliye cihazı (DDIC)
- Orta kolon-kirişli cephelerde Pivot açılımlı, üstten menteşeli ve döner kanatlı içe doğru açılımlı pencereleri açma ve kilitleme
- Ahşap, PVC veya metal pencere montaj

RWA 105 NT *

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

- E 250 NT pistonlu motora ve kilit mekanizmalı bir konsol kitine sahip sistem çözümü
- Pistonlu motor sayesinde ana kapatma kenarında çift mekanik kilit mekanizması
- Kasa üzerinde çok az yer gereksinimi
- 60 saniyeden daha az bir sürede, düşük milin çalışma mesafesinde büyük açılım menzili
- Geniş pencere kanatları için iki motorla senkronize işletimi mümkündür
- IQ windowdrive – Akıllı tahrik kontrol ünitesi
- EN 12101– 2 normu doğrultusunda doğal etkili duman ve ısı tahliye cihazı (DDIC) olarak kontrol edilmiştir

TEKNIK VERILER

Ticari isim	RWA 105 NT *
Yer gereksinimi (min.)	Taşıyıcı çerçeve: 18 mm, kanat: 38 mm, kiriş/ kolon yüksekliği maks. 125 mm
Ahşap ve alüminyum çerçeve için ana kapama kenarında izin verilen ölçü	Stroka bağlı olarak
Plastik çerçevede tekli ana kapama kenarının izin verilen ölçüsü	Stroka bağlı olarak
Ahşap ve alüminyum çerçeve için senkron ana kapama kenarında izin verilen ölçü	Stroka bağlı olarak
Plastik çerçevede senkron ana kapama kenarının izin verilen ölçüsü	Stroka bağlı olarak
Tekli ve senkron için kanat yükseklikleri	Stroka bağlı olarak
Basınç kuvveti (maks.)	750 N
Basma kuvveti	750 N
Çekme kuvveti	750 N
Dolgu ağırlığı (maks.)	30 kg/m²
Çalışmada gerilimi	24 V (+%30 ile -%20 arası)
Çalışma gerilimi	24 V DC
Akım çekişi	1 A
Kullanım alanına göre elektrik tüketimi	Havalandırma (24 V): 0,9 A, RWA (18 V): 1,0 A
Güç Çekişi	22 W
Artık dalgalılık	20 %
Çalışma çevrimi	30 %
Bağlantı kablosu uzunluğu	2 m
Min. kablo kesiti	0.75 mm²
Anzahl der Adern	4 kablo_telleri
Çalışma sıcaklığı	-5 - 75 °C
Koruma türü	IP65
Koruma sınıfı	III
Kilitleme ve ilave açılar	Evet
Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı

RWA 105 NT *

Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı
Aşırı yük kapatması	Evet
NRWG kontrol edildi	Evet
KNX- için hazır	Evet
Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Üstten menteşeli pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet

AĞ BAĞLANTISI

SEÇENEKLER / SIPARIŞ BILGILERI

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Açılım mesafesi	Çalışma gerilimi
RWA 105 NT *		153235	RAL'a göre	150 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	2 adet E 250 NT motor içerir	153640	EV1	100 mm	24 V DC
RWA 105 NT *		153230	EV1	100 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	2 adet E 250 NT motor içerir	153663	EV1	150 mm	24 V DC
RWA 105 NT *		153234	beyaz RAL 9016	150 mm	24 V DC
RWA 105 NT SYNCRO - özel model *	Konfigüre edilebilir: Açılım mesafesi, kablo uzunluğu, renk. 2 adet E 250 NT motor içerir	153669	RAL'a göre		24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	2 adet E 250 NT motor içerir	153665	RAL'a göre	150 mm	24 V DC
RWA 105 NT *		153238	RAL'a göre	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	2 adet E 250 NT motor içerir	153667	beyaz RAL 9016	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT *		153236	EV1	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT		153232	RAL'a göre	100 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	2 adet E 250 NT motor içerir	153664	beyaz RAL 9016	150 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro	2 adet E 250 NT motor içerir	153662	RAL'a göre	100 mm	24 V DC
RWA 105 NT *		153237	beyaz RAL 9016	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	2 adet E 250 NT motor içerir	153668	RAL'a göre	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	2 adet E 250 NT motor içerir	153666	EV1	230 mm	24 V DC
RWA 105 NT Syncro *	2 adet E 250 NT motor içerir	153661	beyaz RAL 9016	100 mm	24 V DC
RWA 105 NT - özel model *	Konfigüre edilebilir: Strok, kablo uzunluğu, renk	153239			24 V DC

RWA 105 NT *

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Açılım mesafesi	Çalışma gerilimi
RWA 105 NT *		153233	EV1	150 mm	24 V DC
RWA 105 NT *		153231	beyaz RAL 9016	100 mm	24 V DC

AKSESUARLAR

IQ WINDOWDRIVE ILK SERVIS ÇANTASI

IQ windowdrive pencere motorlarını devreye almak ve parametre ayarı için

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı
GEZE IQ windowdrive ilk çalıştırma için servis çantası	ST 220 ile kombinasyon içerisinde 24 V pencere motoru kullanıma alma için ve IQ windowdrieve motor parametre ayarı için	142586	gümüş rengi	100 - 240 V AC

IQ BOX KNX

KNX bina bus sisteminde Slimchain, Powerchain, E 250 NT ev F 1200+ pencere motorlarının bağlantısı için arayüz modülü

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
IQ box KNX	Üst başlık rayı varyantları (yer ihtiyacı 18 mm/1 TE). Her bir pencere için (kilit motorlu Syncro kullanımda da) bir IQ box KNX gerekmektedir.	164437	18 x 98 x 62 mm	Sıva üstü, Sıva altı
IQ box KNX	Sıva altı varyantı Her bir pencere için (kilit motorlu Syncro kullanımda da) bir IQ box KNX gerekmektedir.	164443	50 x 45 x 19 mm	Sıva üstü, Sıva altı

RWA 105 NT *

NETZTEIL NT 1.5A-24V HS

Üst başlık ray montajı için 24 V elektrik adaptörü

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Adaptör NT 1,5 A-24 V HS	Çıkış voltajı 24 V DC / G x Y x D: 35 x 90 x 58 mm / Üst başlık rayına montaj, 2 bölme ünitesi	151425	siyah	35 x 90 x 58 mm	230 V AC

ADAPTÖR NT 2,5 A-24 V HS *

Üst başlık ray montajı için 24 V elektrik adaptörü

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Adaptör NT 2,5 A-24 V HS *	Çıkış voltajı 24 V DC / G x Y x D: 52 x 90 x 58 mm / Üst başlık rayına montaj, 3 bölme ünitesi	151424	siyah	52 x 90 x 58 mm	230 V

ADAPTÖR NT 1,5 A-24 V HS *

Üst başlık ray montajı için 24 V elektrik adaptörü

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Adaptör NT 1,5 A-24 V HS *	Montaj rayına montaj	192113	gri	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/-10%

RWA 105 NT *

ST 220

GEZE kapı ve pencere ürünlerinin kablosuz ve kablolu parametre ayarı için servis terminali

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Servis terminali ST 220	TZ 320, TE 220, otomatik kapı sistemlerinin, IQ windowdrive motorlarının ve THZ N4, THZ Comfort N4 Comfort parametrelemesi ve diyagnozu için, 4 adet AAA hücre ile pil işletimi (teslimat kapsamına dahil değil), aydınlatılmış bir ekranda metin göstergesi, kullanım için folyo klavye / GEZE sistemlerinde parametre değişiklikleri sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından yapılabilir	087261	mavi	80 x 125 x 37 mm	24 V

IQ GEAR *

Slimchain, Powerchain ve E 250 NT pencere motoru havalandırma modu çalıştırmasında kumanda'sı için arayüz

Tanım	Açıklama	Kimlik No.
IQ gear *	Slimchain, Powerchain ve E 250 NT pencere motoru havalandırma modu çalıştırmasında kumanda'sı için arayüz	151959

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.