

# Ürün veri sayfası

## **IQ lock AUT**



Çift taraflı otomatik kapı kanadı tam panik kapısı için sistem çözümü



### KULLANIM ALANLARI

- İki kanatlı acil çıkış ve panik kapısı (sola açılımlı kapı ve sağa açılımlı kapı)
- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Yangın ve duman geçirmez kapı (motor kilit kontrolü MST 210, genişletme modülüyle IO 420 ve şantiyede temin edilecek acil güç beslemesi)
- DIT temiz hava girişi
- Erişim kontrol sistemi
- GEZE otomatik döner kapı sistemleriyle kombine edilebilir

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Geçiş ve sabit kanatta üç saniyeden daha az bir sürede kapının motorlu kilit açması
- Hareketli ve sabit kanatta mekanik otomatik kilitlemeli sürgüyü kilitli pozisyonuna getirmektedir
- Geçiş kanadı kilit açma sabit kanadın işletilmesiyle gerçekleşmektedir (tam panik fonksiyonu)
- İki parçalı çaprazlama kapı dili ön yük altında da sürgünün bloke olmasını önlemektedir
- Geçiş kanadı elektrikli zaman aşımı işlevi emniyeti kapının güvenli bir şekilde kilitleme işlemini sağlamaktadır
- Her bir durum için değişik çalışma modu mevcuttur
- Hareketli ve sabit kanatta entegre kilit kontrol kontağı izleme sistemi kapının tam olarak gözetim altında olmasını sağlamaktadır
- Geçiş kanadında seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak
- Sigorta tekniğine uygun kilitleme sağlanmaktadır

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	IQ lock AUT
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Kontrol	Harici elektrik bağlantısı
Elektrik girişi	60 mA, 24 V'de; maks. 1,5 A, 24 V'de, N/A
Bağlantı kablosu uzunluğu	10 m

## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	DIN standardına göre kapı yönü	Manşet ölçüleri	Besleme voltajı
Çubuklu tahrik IQ AUT	Motorlu sabit kanat açma mekanizması / Yassı alın plakası olmadan / Şebeke gerilimi: 24 V / Elektrik tüketimi: 60 mA, 24 V ta, maks. 1.5 A, 24 V ta / Kontak yük kapasitesi: 30 V / 500 mA / Çalışma sıcaklığı: -20 °C ... +60 °C / Bağlı Nemlilik: % 0 ile % 75 arasında / Yoğuşma ve yağmurlama izin verilmez	153755	Sol / sağ		24 V
GEZE IQ AUT SET	Mevcut IQ lock EL DL varyantının güvenli bir şekilde genişletilmesi için gerekli olan içindeki parçaların bir araya toplanması / Şebeke gerilimi: 24 V / Elektrik tüketimi: 60 mA, 24 V ta, maks. 1.5 A, 24 V ta / Kontak yük kapasitesi: 30 V / 500 mA / Çalışma sıcaklığı: -20 °C ... +60 °C / Bağlı hava nemi: % 0 ile % 75 arasında / Yoğuşma ve yağmurlama izin verilmez	151683	Sol / sağ	24 x 545 x 3 mm	24 V
SET GEZE IQ lock AUT *	Aşağıdaki bileşenlerle standart 9235 ver 7265 ebatlarındaki kilit için takım: / IQ lock EL DL, MST 210, karşılık kasa DL, standart manşet karşılık kasa, IQ AUT otomatik, standart manşet IQ AUT otomatik, tahrik kolu IQ AUT otomatik, uygun vida torbası, zımba ölçü adaptörü (9235 te) her iki kapı kanadı için bağlama kutusu kablosu ve açık kablo geçiş korumaları, dilli kontak kiti, selenoid kilit ve kilit karşılığı üst, sabit kanat kilit mili üst (1.500 mm) ve alt, çubuk kılavuzu alt ve zemin kapama yuvası	157399	Sol / sağ	24 x 545 x 3 mm	24 V

## AKSESUARLAR

## KARŞILIK MASIF KANAT \*

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	DIN standardına göre kapı yönü	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 25 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133904	Sol / sağ	60 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 25 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133903	Sol / sağ	55 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133908	Sol / sağ	100 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133907	Sol / sağ	80 mm

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	DIN standardına göre kapı yönü	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133905	Sol / sağ	65 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133906	Sol / sağ	70 mm

### MST 210

IQ lock EL ve IQ lock EL DL için motorlu kilit kontrolü



### EK MOTORLU KILIT KONTROLÜ \*

DIT sistemleri için ek motorlu kilit kontrolü



### KARŞILIK BORU ÇERÇEVELİ KAPI UZUN \*

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	DIN standardına göre kapı yönü	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe
Karşılık boru çerçeveli kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133899	Sol / sağ	35 mm
Karşılık boru çerçeveli kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133900	Sol / sağ	40 mm
Karşılık boru çerçeveli kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133902	Sol / sağ	55 mm
Karşılık boru çerçeveli kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133901	Sol / sağ	45 mm

## LÖSBARER KABELÜBERGANG (12-POLIG) \*



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
Lösbarer Kabelübergang (12-polig) *	Lösbarer Kabelübergang (12-polig) für Gangflügel / ohne Anschlusskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında, Kapı kanadında
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında

## KARŞILIK BORU ÇERÇEVE

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



## ZEMİN KAPAMA YUVASI \*

Yukarı doğru çubuklu kilit mekanizması için kilit karşılığı



\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.