

Ürün veri sayfası

FTV 320 *



Kaçış yolları üzerindeki kapılar için kaçış kapısı kilit mekanizması

KULLANIM ALANLARI

- Acil çıkış kapısı izinsiz erişime karşı EltVTR-uyumlu kilit mekanizması
- Giriş ve iki kanatlı kapı'lar
- Kapı kasası veya kapı kanadı montajı, derli toplu görünüm sağlamaktadır
- Yüksüz akım prensibi gerektiren daha birçok emniyet kilidi çözümleri için kullanılabilir

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Eşi bulunmaz çapraz çift dilli mekanizma güvenli bir kilit mekanizması garanti etmektedir
- Entegre kilit kontrol kontağı kapı için güvenli izleme sistemi sağlamaktadır
- Entegre sabotaj denetimi kilit mekanizması suistimale karşı güvenlik sağlamaktadır
- Yassı alın plakası ve aksesuardaki çok çeşitlilik heme hemen her kapı durumu için çözüm sunmaktadır

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	FTV 320 *
Genişlik	15 mm
Yükseklik	138 mm
Derinlik	37 mm
Montaj şekli	Kapı kasasında, Kapı kanadında
Çalışma sıcaklığı	-20 - 60 °C
Koruma türü	IP30
Çalışma gerilimi	24 V DC
Akım çekişi	100 mA
EltVTR'ye uygundur	Evet
EN 13637 uygun	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Manşet ölçüleri	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Acil kaçış kapısı kilit mekanizması FTV 320 *	Yassı alın plakası 22 x 220 x 3 mm, köşeli / Boru çerçeveli kapı için / Alın plakası hazır monte / Açılım yönü: L/R universal / Ölçüler FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Model: Yüksüz akım / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi kilitleme 100 mA / Kırılma direnci: min. 5 kN / Mandal ön yüklemesi: min. 3 kN / Çalışma sıcaklığı: -20 ve +60 °C arası	158907	22 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Acil kaçış kapısı kilit mekanizması FTV 320 *	Yassı alın plakası 24 x 200 x 3 mm, köşeli / Boru çerçeveli kapı için / Alın plakası hazır monte / Açılım yönü: L/R universal / Ölçüler FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Model: Yüksüz akım / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi kilitleme 100 mA / Kırılma direnci: min. 5 kN / Mandal ön yüklemesi: min. 3 kN / Çalışma sıcaklığı: -20 ve +60 °C arası	158908	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Acil kaçış kapısı kilit mekanizması FTV 320 *	Yassı alın plakası 20 x 200 x 3 mm, yuvarlak / Masif kanatlı kapı için (ahşap) / Alın plakası hazır monte / Açılım yönü: L/R universal / Ölçüler FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Model: Yüksüz akım / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi kilitleme 100 mA / Kırılma direnci: min. 5 kN / Mandal ön yüklemesi: min. 3 kN / Çalışma sıcaklığı: -20 ve +60 °C arası	158906	20 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Manşet ölçüleri	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Acil kaçış kapısı kilit mekanizması FTV 320 *	Alın plakası 30 x 200 x 3 mm, boru çerçeveli kapı için köşeli / Alın plakası hazır monte / Açılım yönü: L/R üniversal / Ölçüler FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Model: Yüksüz akım / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi kilitleme 100 mA / Kırılma direnci: min. 5 kN / Mandal ön yüklemesi: min. 3 kN / Çalışma sıcaklığı: -20 ve +60 °C arası	158911	30 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Acil kaçış kapısı kilit mekanizması FTV 320 *	Kilit dil kılavuzlu yassı alın plakası 35 x 200 x 3 mm, köşeli, değiştirme varyantı FTÖ 331 / Alın plakası hazır monte / Açılım yönü: L/R üniversal / Ölçüler FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Model: Yüksüz akım / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi kilitleme 100 mA / Kırılma direnci: min. 5 kN / Mandal ön yüklemesi: min. 3 kN / Çalışma sıcaklığı: -20 ve +60 °C arası	158914	35 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Acil kaçış kapısı kilit mekanizması FTV 320 *	Köşeli alın plakası 30 x 48 x 220 x 3 mm, köşeli / Değiştirme varyantları FTÖ 331 / Alın plakası hazır monte / Açılım yönü: L/R üniversal / Ölçüler FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Model: Yüksüz akım / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi kilitleme 100 mA / Kırılma direnci: min. 5 kN / Mandal ön yüklemesi: min. 3 kN / Çalışma sıcaklığı: -20 ve +60 °C arası	158912	30 x 48 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Acil kaçış kapısı kilit mekanizması FTV 320 *	Yassı alın plakası 28 x 200 x 3 mm, köşeli / Boru çerçeveli kapı için / Alın plakası hazır monte / Açılım yönü: L/R üniversal / Ölçüler FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Model: Yüksüz akım / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi kilitleme 100 mA / Kırılma direnci: min. 5 kN / Mandal ön yüklemesi: min. 3 kN / Çalışma sıcaklığı: -20 ve +60 °C arası	158910	28 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Acil kaçış kapısı kilit mekanizması FTV 320 *	Yassı alın plakası 24 x 200 x 3 mm, yuvarlak / Masif kanatlı kapı için (metal) / Alın plakası hazır monte / Açılım yönü: L/R üniversal / Ölçüler FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Model: Yüksüz akım / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi kilitleme 100 mA / Kırılma direnci: min. 5 kN / Mandal ön yüklemesi: min. 3 kN / Çalışma sıcaklığı: -20 ve +60 °C arası	158909	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Acil kaçış kapısı kilit mekanizması FTV 320 *	Alın plakası 25 x 200 x 3 mm, köşeli, değiştirme varyantı FTÖ 331 / Alın plakası hazır monte / Açılım yönü: L/R üniversal / Ölçüler FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Model: Yüksüz akım / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi kilitleme 100 mA / Kırılma direnci: min. 5 kN / Mandal ön yüklemesi: min. 3 kN / Çalışma sıcaklığı: -20 ve +60 °C arası	158913	25 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.