

# Ürün veri sayfası

## TS 500 NV



EN 1-4 ayarlanabilir kapatma kuvvetli ve opsiyonel sabitleme fonksiyonlu kanat eni 1100 mm'ye kadar olan tek yöne ve çift yöne açılımlı kapılar için zemin kapı otomatığı

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne veya çift yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1100 mm'ye ve ağırlığı 150 kg'a kadar olan tek yöne ve çift yöne açılımlı kapılar
- Zemin montajı gizli yerleştirilmiş

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- Serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti EN1-4
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Tüm çalışma modları üstten ve monte edilmiş durumda ayarlanabilir

**TEKNİK VERİLER**

Ticari isim	TS 500 NV
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kapı sonlandırma stoperi kullanım-/Çift yöne açılımlı kapıda kullanım	Tek yöne açılımlı kapı, Çarpma kapı
Montaj şekli	Zemin
Açılma açısı (maks.)	170 °
Kanat eni (maks.)	1100 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	150 kg
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	mekanik olarak sabit
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Yangına dayanıklı kapıların açık tutulması	Hayır

**İÇERİĞİ****KAPAK PLAKASI ZEMİN KAPI OTOMATIĞI**

TS 500 NV / TS 500 N EN3 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kapak plakası GEZE Zemin kapı otomatığı	TS 500 NV / TS 500 N EN3 için	103012	Pirinç
Kapak plakası GEZE Zemin kapı otomatığı	TS 500 NV / TS 500 N EN3 için	102127	Paslanmaz çelik

### KILIT GÖVDESİ TS 500 NV

Zemin kapı otomatığı EN 1-4 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü	Sabitleme noktası maks.
GEZE TS 500 NV kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4, sabit mekanik sabitleme ile seçenek (kapak plakası ve aksesuar hariç)	104028	278 x 82 x 42 mm	Sol / sağ	95 °
GEZE TS 500 NV kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4, sabit mekanik sabitleme ile seçenek (kapak plakası ve aksesuar hariç)	104029	278 x 82 x 42 mm	Sol / sağ	110 °
GEZE TS 500 NV kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4, sabit mekanik sabitleme ile seçenek (kapak plakası ve aksesuar hariç)	103974	278 x 82 x 42 mm	Sol / sağ	90 °
GEZE TS 500 NV kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4, sabit mekanik sabitleme ile seçenek (kapak plakası ve aksesuar hariç)	104030	278 x 82 x 42 mm	Sol / sağ	125 °

### KILIT GÖVDESİ TS 500 NV

Zemin kapı otomatığı EN 1-4 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü	Sabitleme
GEZE TS 500 NV kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4 (kapak plakası ve aksesuar hariç)	102084	278 x 82 x 42 mm	Sol / sağ	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63

## AKSESUARLAR

### KAPAK PLAKASI ZEMİN KAPI OTOMATIĞI

TS 500 NV / TS 500 N EN3 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kapak plakası GEZE Zemin kapı otomatığı	TS 500 NV / TS 500 N EN3 için	103012	Pirinç
Kapak plakası GEZE Zemin kapı otomatığı	TS 500 NV / TS 500 N EN3 için	102127	Paslanmaz çelik