

# Ürün veri sayfası

## Tekerlekli ray Powerturn / Powerturn F



Menteşe tarafı veya menteşesiz tarafı tekerlekli ray ile baş montajı için

### KULLANIM ALANLARI

- Kasa derinliği 0 - 200 mm
- Yangına dayanıklı kapı kasa derinliği 100 mm'ye kadar müsaadelidir



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Açılma açısı kasa derinliğine bağlıdır
- Entegre açılım sınırlandırıcısı ile uyumludur
- Makaranın dışarı fırlamaması için özel profil

### TEKNIK VERİLER

Ticari isim	Tekerlekli ray Powerturn / Powerturn F
Sola açılımlı kapı	Evet
Sağa açılımlı kapı	Evet

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Montaj şekli
Tekerlekli ray Powerturn F	Baş montajı için menteşesiz tarafı, uzunluk 691 mm, kol uzunluğu 450 mm	153813	RAL'a göre	Baş montajı menteşesiz tarafı
Tekerlekli ray Powerturn F	Baş montajı için menteşesiz tarafı, uzunluk 691 mm, kol uzunluğu 450 mm	153812	EV1	Baş montajı menteşesiz tarafı
Tekerlekli ray Powerturn F	Baş montajı için menteşe tarafı, uzunluk 691 mm, kol uzunluğu 330 mm	153790	RAL'a göre	Baş montajı menteşe tarafı
Tekerlekli ray Powerturn F	Baş montajı için menteşe tarafı, uzunluk 691 mm, kol uzunluğu 330 mm	153787	EV1	Baş montajı menteşe tarafı