

# Ürün veri sayfası

## Tekerlekli ray Powerturn / Powerturn F



### KULLANIM ALANLARI

- Kasa derinliği 0 - 50 mm
- Yangına dayanıklı kapılarda kasa derinliği 50 mm'ya kadar müsaadelidir



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Açılma açısı kasa derinliğine bağlıdır
- Entegre açılım sınırlandırıcısı ile uyumludur
- Makaranın dışarı fırlamaması için özel profil

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Tekerlekli ray Powerturn / Powerturn F
Sola açılımlı kapı	Evet
Sağa açılımlı kapı	Evet

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Montaj şekli
Tekerlekli ray Powerturn F	Kanat montajı için menteşesiz tarafı, uzunluk 738 mm, kol uzunluğu 450 mm	153818	EV1	Kanat montajı menteşesiz tarafı
Tekerlekli ray Powerturn F	Kanat montajı için menteşe tarafı, uzunluk 738 mm, kol uzunluğu 330 mm	153815	EV1	Kanat montajı menteşe tarafı
Tekerlekli ray Powerturn F	Kanat montajı için menteşe tarafı, uzunluk 738 mm, kol uzunluğu 330 mm	153816	RAL'a göre	Kanat montajı menteşe tarafı
Tekerlekli ray Powerturn F	Kanat montajı için menteşesiz tarafı, uzunluk 738 mm, kol uzunluğu 450 mm	153819	RAL'a göre	Kanat montajı menteşesiz tarafı