

Ürün veri sayfası

Kilit gövdesi TS 5000 E

Hy 3-6



Elektrikli serbest salınım fonksiyonu ve serbest salınım kolu üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 3-6 için serbest salınım kolu ana gövde

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat montajı menteşe tarafı
- Serbest salınımlı entegre sabitlemeli sabitleme sistemi
- Engelsiz erişimli girişler DIN 18040



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kademesiz önden ayarlanabilir EN3-6 kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Valf üzerinden kapanma hızı yan taraftan ayarlanabilmektedir
- Valf üzerinden son stoper yan taraftan ayarlanabilmektedir
- Elektrikli serbest salınım fonksiyonu
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- Besleme voltajı 24 V DC

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 5000 E Hy 3-6
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Giriş gerilimi	24 V DC
Elektrik güç tüketimi	1 W
Çalışma çevrimi	100 %
Artık dalgalılık	20 %
Koruma türü	IP20
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Uzunluk	327 mm
Genişlik	46 mm
Yükseklik	60 mm
Serbest salınım mesafesi	85 ° - 160 °
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Sabitleme	Elektrikli, serbest salınım fonksiyonu için
Entegre duman detektörü	Hayır

Kilit gövdesi TS 5000 E Hy 3-6



SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-6, menteşe tarafı kapı kanadı montajı, elektrikli serbest salınım fonksiyonlu ve konforlu sabitleme fonksiyonlu serbest salınım kolu	162082	Paslanmaz çeliğe benzer	327 x 46 x 60 mm	Sol / sağ
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-6, menteşe tarafı kapı kanadı montajı, elektrikli serbest salınım fonksiyonlu ve konforlu sabitleme fonksiyonlu serbest salınım kolu	155476	RAL'a göre	327 x 46 x 60 mm	Sol / sağ
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-6, menteşe tarafı kapı kanadı montajı, elektrikli serbest salınım fonksiyonlu ve konforlu sabitleme fonksiyonlu serbest salınım kolu	160328	beyaz RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	Sol / sağ
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-6, menteşe tarafı kapı kanadı montajı, elektrikli serbest salınım fonksiyonlu ve konforlu sabitleme fonksiyonlu serbest salınım kolu	155475	gümüş rengi	327 x 46 x 60 mm	Sol / sağ