

Ürün veri sayfası

TS 5000 EFS komple

ambalaj



Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 3-6 elektrikli serbest salınım fonksiyonlu

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Baş montajı menteşe tarafı
- Serbest salınımlı entegre sabitlemeli sabitleme sistemi
- Engelsiz erişimli girişler DIN 18040



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Valf üzerinden son stoper ön taraftan ayarlı
- Elektrikli serbest salınım fonksiyonu
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- Besleme voltajı 24 V DC

TEKNIK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 EFS komple ambalaj
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Baş montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Giriş gerilimi	24 V DC
Elektrik güç tüketimi	1 W
Çalışma çevrimi	100 %
Artık dalgalılık	20 %
Koruma türü	IP20
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
EN 1154 ek sayfa doğrultusunda delme şablonlu montaj plakası	Evet
Uzunluk	327 mm
Genişlik	47 mm
Yükseklik	60 mm
Serbest salınım mesafesi	85 ° - 160 °
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Sabitleme	Elektrikli, serbest salınım fonksiyonu için
Entegre duman detektörü	Hayır

TS 5000 EFS komple ambalaj



SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
GEZE TS 5000 EFS KB	Komple ambalaj, kapatma kuvveti EN 3-6, menteşe tarafı baş montajı, elektrikli serbest salınım fonksiyonlu, konforlu sabitleme fonksiyonlu kayma raylı ve kollu	155479	gümüş rengi	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Komple ambalaj, kapatma kuvveti EN 3-6, menteşe tarafı baş montajı, elektrikli serbest salınım fonksiyonlu, konforlu sabitleme fonksiyonlu kayma raylı ve kollu	162085	Paslanmaz çeliğe benzer	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Komple ambalaj, kapatma kuvveti EN 3-6, menteşe tarafı baş montajı, elektrikli serbest salınım fonksiyonlu, konforlu sabitleme fonksiyonlu kayma raylı ve kollu	155480	RAL'a göre	327 x 47 x 60 mm	1400 mm