

# Ürün veri sayfası

## TS 5000 RFS komple ambalaj \*



Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 3-6 elektrikli serbest salınım fonksiyonu ve duman dedektörü bağlantı merkezi

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat montajı menteşe tarafı
- Serbest salınımlı entegre sabitlemeli sabitleme sistemi
- Engelsiz erişimli girişler DIN 18040



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Valf üzerinden son stoper ön taraftan ayarlı
- Elektrikli serbest salınım fonksiyonu
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- 230 V besleme voltajı için elektrik adaptörü
- Alarm sinyal eşikli, kirlilik göstergeli ve test için görülmeyen kumanda butonlu duman detektörü
- İlave duman detektörü takılabilir
- Yükseklik ayarı +/- 2 mm mümkün

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 RFS komple ambalaj *
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Besleme voltajı	230 V AC
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50/60 Hz
Çalışma çevrimi	100 %
Koruma türü	IP20
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
İzin belgeleri	Sabitlenme sistemi olarak DIBt'nin genel yapı denetim onayı
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
EN 1154 ek sayfa doğrultusunda delme şablonlu montaj plakası	Evet
Uzunluk	327 mm
Genişlik	47 mm
Yükseklik	60 mm
Serbest salınım mesafesi	85 ° - 160 °
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet



Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Sabitleme	Elektrikli, serbest salınım fonksiyonu için
Entegre duman dedektörü	Evet
Kirlilik göstergesi	Evet
Alarm sinyal eşiği	Evet
Entegre Elektrik adaptörü	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
GEZE TS 5000 RFS *	Komple ambalaj, Kapatma kuvveti EN 3-6, kanat montajı menteşe tarafı, elektrikli serbest salınım fonksiyonlu, entegre duman dedektör bağlantı merkezi ve konforlu kilit fonksiyonlu kol ile kayma rayı	155482	RAL'a göre	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komple ambalaj, Kapatma kuvveti EN 3-6, kanat montajı menteşe tarafı, elektrikli serbest salınım fonksiyonlu, entegre duman dedektör bağlantı merkezi ve konforlu kilit fonksiyonlu kol ile kayma rayı	155481	gümüş rengi	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komple ambalaj, Kapatma kuvveti EN 3-6, kanat montajı menteşe tarafı, elektrikli serbest salınım fonksiyonlu, entegre duman dedektör bağlantı merkezi ve konforlu kilit fonksiyonlu kol ile kayma rayı	162086	beyaz RAL 9016	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komple ambalaj, Kapatma kuvveti EN 3-6, kanat montajı menteşe tarafı, elektrikli serbest salınım fonksiyonlu, entegre duman dedektör bağlantı merkezi ve konforlu kilit fonksiyonlu kol ile kayma rayı	162087	Paslanmaz çeliğe benzer	230 V AC	327 x 47 x 60 mm

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.