

# Ürün veri sayfası

## TS 5000 RFS komple ambalaj \*



Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 3-6 elektrikli serbest salınım fonksiyonu ve duman dedektörü bağlantı merkezi

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Baş montajı menteşe tarafı
- Serbest salınımlı entegre sabitlemeli sabitleme sistemi
- Engelsiz erişimli girişler DIN 18040



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Valf üzerinden son stoper ön taraftan ayarlı
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- 230 V besleme voltajı için elektrik adaptörü
- Alarm sinyal eşikli, kirlilik göstergeli ve test için görülmeyen kumanda butonlu duman detektörü
- İlave duman detektörü takılabilir

### TEKNIK VERİLER

|  |  |
|--|--|
| Ticari isim  | TS 5000 RFS komple ambalaj *                               |
| Kanat eni (maks.)  | 1400 mm  |
| Montaj şekli   | Baş montajı menteşe tarafı                                 |
| Açılma açısı (maks.)   | 180 °  |
| DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım                              | Evet   |
| Besleme voltajı  | 230 V  |
| Giriş gerilimi   | 230 V AC   |
| Besleme voltajı frekansı                                     | 50/60 Hz   |
| Çalışma çevrimi  | 100 %  |
| Koruma türü  | IP20   |
| Standartlara uygunluk  | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155                      |
| İzin belgeleri   | Sabitleme sistemi olarak DIBt'nin genel yapı denetim onayı |
| Yangına dayanıklı kapılara uygunluk                          | Evet   |
| EN 1154 ek sayfa doğrultusunda delme şablonlu montaj plakası | Evet   |
| Uzunluk  | 548 mm   |
| Genişlik   | 66 mm  |
| Yükseklik  | 65 mm  |
| Serbest salınım mesafesi                                     | 85 ° - 160 °   |
| Kapatma kuvveti ayarlanabilir                                | Evet, serbest ayarlı                                       |
| Kapanma hızı ayarlanabilir                                   | Evet   |
| Son stoper ayarlanabilir                                     | Evet, valf üzerinden                                       |
| Entegre açma süspansiyonu                                    | Hayır  |
| Kapatma kuvveti ayar pozisyonu                               | Ön taraf   |
| Optik kapatma kuvveti göstergesi                             | Evet   |
| Aşırı yüke karşı emniyet valfi                               | Evet   |
| Termik dengelenmiş supaplar                                  | Evet   |
| Sabitleme  | Elektrikli, serbest salınım fonksiyonu için                |

# TS 5000 RFS komple ambalaj \*



|                           |      |
|---------------------------|------|
| Entegre duman dedektörü   | Evet |
| Kirlilik göstergesi       | Evet |
| Alarm sinyal eşiği        | Evet |
| Entegre Elektrik adaptörü | Evet |
| Esnek açma sınırlaması    | Evet |

## SEÇENEKLER / SIPARIŞ BİLGİLERİ

| Tanım                 | Açıklama   | Kimlik No. | Renk        | Besleme voltajı | Ölçüler          |
|-----------------------|--|------------|-------------|-----------------|------------------|
| GEZE TS 5000 RFS KB * | Komple ambalaj, Kapatma kuvveti EN 3-6, baş montajı menteşe tarafı, elektrikli serbest salınım fonksiyonu, entegre duman dedektör bağlantı merkezi, konforlu kilit fonksiyonlu kayma rayı ve kol | 155485     | RAL'a göre  | 230 V           | 548 x 66 x 65 mm |
| GEZE TS 5000 RFS KB * | Komple ambalaj, Kapatma kuvveti EN 3-6, baş montajı menteşe tarafı, elektrikli serbest salınım fonksiyonu, entegre duman dedektör bağlantı merkezi, konforlu kilit fonksiyonlu kayma rayı ve kol | 155484     | gümüş rengi | 230 V           | 548 x 66 x 65 mm |

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.