

Ürün veri sayfası

R-ISM/S kayma rayı TS

5000 *



Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, sabit kanat elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte



KULLANIM ALANLARI

- Sıralı kapanma mekanizması ayarlı iki kanatlı kapılar
- Sabit kanatta entegre sabitleme ve entegre duman detektörü sabitleme sistemi
- Serbest salınımlı kapı hidroliği veya kapı tutma mıknatısı ile geçiş kanadı kombinasyonu için
- Menteşe tarafı için montaj ayağı
- Sağ ve sol tek yöne açılabilir kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi
- Minimum bant mesafesi 1500 mm, sabit kanadın minimum genişliği 400 mm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sabit kanatta elektrikli sabitleme, sabitleme alanı 80°-130° ile birlikte
- Elektromekanik sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlı
- Entegre duman dedektör bağlantı merkezi
- Kirlilik göstergesi ve alarm sinyal eşliği ile duman detektörü
- İlave duman dedektörü takılabilir
- Şebeke gerilimi 230 V AC
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Vandalizme dayanıklı esnek Bovden teli
- Montaj pozisyonundaki oluk sayesinde 4 mm yatay ayarlama mümkün
- Vidalanmış kayar blok ile

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	R-ISM/S kayma rayı TS 5000 *
Besleme voltajı	230 V
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50/60 Hz
Çalışma çevrimi	100 %
Koruma türü	IP20
Minimum bant mesafesi	1500 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Standartlara uygunluk	EN 1155, EN 1158
İzin belgeleri	Sabitleme sistemi olarak DIBt'nin genel yapı denetim onayı
Uzunluk	2740 mm

Genişlik	55 mm
Yükseklik	30 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme	Hayır / İsteğe bağlı
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Sabitleme alanı	80° - 130°
Entegre duman dedektörü	Evet
Kirlilik göstergesi	Evet
Alarm sinyal eşiği	Evet
Entegre Elektrik adaptörü	Evet
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet
Yükseklik ayarı mümkün	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
R-ISM/S kayma rayı TS 5000 *	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, sabit kanat elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte	160546	RAL'a göre	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S kayma rayı TS 5000 *	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, sabit kanat elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte	162089	Paslanmaz çeliğe benzer	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S kayma rayı TS 5000 *	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, sabit kanat elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte	160545	gümüş rengi	230 V	2740 x 55 x 30 mm

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311



MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI *

R-ISM-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	R-ISM-kayma rayı için	118690	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı	R-ISM-kayma rayı için	118701	RAL'a göre

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.