

Ürün veri sayfası

TS 5000 EFS 3-6



Kanat eni 1400 mm'ye kadar serbest salınım fonksiyonlu tek kanatlı kapılar için üstten monte raylı kapı hidroliği

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat montajı menteşe tarafı ve baş montajı menteşe tarafı (değişik seçenekler)
- Serbest salınımlı entegre sabitlemeli sabitleme sistemi
- Engelsiz erişimli girişler DIN 18040

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN3-6'in serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Şebeke gerilimi 24 V DC
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Serbest salınım fonksiyonu, kapının çok az çaba ile geçilmesini sağlar
- Konforlu sabitleme fonksiyonu kapıyı serbest salınım mesafesinin sonunda sabitler
- Sinyali bir yangın durumunda kapıyı kendiliğinden kapatan harici duman dedektör bağlantı merkezi
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 EFS 3-6
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Giriş gerilimi	24 V DC
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Serbest salınım mesafesi	85 ° - 160 °
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	Elektrikli, serbest salınım fonksiyonu için
Entegre duman detektörü	Hayır

İÇERİĞİ

TS 5000 EFS KOMPLE AMBALAJ

Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 3-6 elektrikli serbest salınım fonksiyonlu



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
GEZE TS 5000 EFS	Komple ambalaj, kapatma kuvveti EN 3-6, menteşe tarafı kanat montajı, elektrikli serbest salınım fonksiyonu, konforlu sabitleme fonksiyonlu kayma raylı ve kolu	162084	Paslanmaz çeliğe benzer	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Komple ambalaj, kapatma kuvveti EN 3-6, menteşe tarafı kanat montajı, elektrikli serbest salınım fonksiyonu, konforlu sabitleme fonksiyonlu kayma raylı ve kolu	155478	RAL'a göre	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Komple ambalaj, kapatma kuvveti EN 3-6, menteşe tarafı kanat montajı, elektrikli serbest salınım fonksiyonu, konforlu sabitleme fonksiyonlu kayma raylı ve kolu	155477	gümüş rengi	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Komple ambalaj, kapatma kuvveti EN 3-6, menteşe tarafı kanat montajı, elektrikli serbest salınım fonksiyonu, konforlu sabitleme fonksiyonlu kayma raylı ve kolu	162083	beyaz RAL 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm

AKSESUARLAR

GC 152 *

GEZE sabitleme sistemi için duman dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Montaj şekli
GEZE duman dedektörü GC 152 *	Ayaklığı ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-7 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi ile kullanım için genel yapı denetimce onaylı, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur	139850	beyaz RAL 9010	24 V DC	iç tavan

GC 153 *

GEZE sabitleme sistemi için ısı dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Montaj şekli
GEZE ısı dedektörü GC 153 *	Ayaklığı ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-5 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi ile kullanım için genel yapı denetimce onaylı, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur	139881	beyaz	24 V DC	iç tavan

AS 500

Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için el tetikleme şalteri



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Akım kesme şalteri AS 500	Elektrikle kumanda edilebilen sabitleme mekanizmasını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci dahil	116266	Alp beyazı/kırmızı	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Akım kesme anahtarı AS 500, Cam	Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci, cam ve değiştirilebilen 5 etiket dahil	120880	Alp beyazı/kırmızı	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Telsiz içindeki parçaların GEZE sabitleme sistemine kablosuz bağlanması için telsiz modülü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
GEZE Telsiz modülü GC 171 *	Telsiz içindeki parçaların (telsiz duman dedektörü GC 172; telsiz termometre GC 173; telsiz kumanda modülü GC 175) GEZE sabitleme sistemine kablosuz bağlanması için telsiz modülü	163051	Antrasit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Elle tetikleme mekanizması telsiz modülü GC 171'e kablosuz bağlama için telsiz kumanda modülü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
GEZE Telsiz kumanda modülü GC 175 *	Elle tetikleme mekanizması kablosuz olarak GEZE telsiz modülü GC 171'e bağlanması için, bütün GEZE sabitleme sistemi için kullanılabilir.	163068	siyah	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Telsiz modülü GC 171 ve telsiz tavan duman dedektörü GC 172'den oluşan telsiz kiti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Takım içindekiler: 1 adet telsiz modülü GC 171 GEZE sabitleme sistemi telsiz genişletmek için ve 2 adet telsiz tavan duman dedektörü GC 172	195524

RSZ 7 *

Bütün GEZE sabitleme mekanizmaları için uzatılabilen duman dedektör bağlantı merkezi

GEZE

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	185231	RAL'a göre	230 V
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	184196	Paslanmaz çeliğe benzer	230 V
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	181025	gümüş rengi	230 V
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	184195	beyaz RAL 9016	230 V

DEDEKTÖR KAIDELI DUMAN DEDEKTÖRÜ *

EN2535 doğrultusunda Fail-Safe fonksiyonlu GEZE sabitleme sistemleri için duman dedektörü



Tanım	Kimlik No.	Besleme voltajı	Montaj şekli
Dedektör kaideli duman dedektörü *	192714	24 V DC	iç tavan

GC 172

Telsiz modülü GC 171'e kablosuz bağlama için telsiz duman dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Besleme voltajı	Ölçüler	Montaj şekli
Telsiz duman dedektörü cihazı GC 172	GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak bağlamak için, pil ile çalışır, ayaklığı ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE sabitleme sistemi ile kullanım için genel tasarım sertifikası ile müsaadeli	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	iç tavan

GC 173

Telsiz termometre GC 171 telsiz modüle kablosuz bağlama için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Besleme voltajı	Ölçüler	Montaj şekli
Telsiz termometre GC 173	GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak bağlamak için, pil ile çalışır, ayaklığı ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE sabitleme sistemi ile kullanım için genel tasarım sertifikası ile müsaadeli	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	iç tavan

MONTAJ MALZEMESİ**MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI**

Standart- / EClime- / T-Stop- ve EFS-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	Standart- / EClime- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	001512	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı	Standart- / EClime- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	104515	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı	Standart- / EClime- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	129252	beyaz RAL 9016

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	059107	gümüş rengi
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	100044	RAL'a göre

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.