Ürün veri sayfası

Slimdrive SC RC2



Direnç sınıfı 2 doğrultusunda soyguna karşı emniyetli
otomatik eğrisel kayar kapı sistemi

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-21T05:13:09Z

Slimdrive SC RC2

KULLANIM ALANLARI

- İki kanatlı kapı sistemleri
- Yüksek emniyet talepli iç ve dış kapılar
- Büyük ışık girişi bulunan muhteşem gösterişli bina girişleri
- Dar kolon-kirişli yapı konstrüksiyonlu bina cepheleri
- En yüksek dizayn talepli cam cepheler
- Lineer kayar kapılarla kombinasyonda rüzgar tutma tesisleri
- Açılım menzili 800 ile 2000 mm arasında mümkündür
- Maksimum 120 kg'a kadar olan kapı kanat ağırlıkları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

- Direnç sınıfı RC2'ye (Resistance Class) göre sertifikalı, soyguna karşı emniyet
- RC2 işlevi sadece, kapının çubuklu kilit mekanizmasıyla kilitlendiği, "Gece" çalışma modunda kullanılabilir
- Bir çubuklu kilit mekanizması ve güçlendirilmiş profil bileşenleri ile donatılmıştır
- Sadece 7 cm yükseklikte, gayet sessiz çalışan, uzun ömürlü doğru akım motoru
- Lineer kayar kapı mekanizmalarından %40 daha fazla açılım menzili
- Çok yönlü tahrik varyantları mümkündür, örneğin çift giriş, köşe kapısı, daire kubbe, yarım daire
- Ağ oluşturmaya uygundur ve açık bir standart (BACnet) kullanılarak bina otomasyonuna entegre edilebilir.
- Kendi başına hata tanıma ve protokol tutma
- Farklı çalışma modları için serbest parametrelenebilen giriş ve çıkışlar
- Elektrik kesintisi gibi güvenlik bakımından önemli hata durumlarında acil durum açma sistemi için entegre akü
- Kendi kendini temizleyen makaralı taşıyıcı bakım çalışmalarını azaltır
- Değişik mekanik ve elektromanyetik kilitler opsiyonel olarak mevcuttur

TEKNIK VERILER

Ticari isim	Slimdrive SC RC2
Engelsiz erişim	Evet
Açılma hızı ayarlanabilir (havalandırma)	Evet
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Açılma genişliği 2-kanatlı	800 mm - 2000 mm
Geçiş yüksekliği	3000 mm
Kanopi yüksekliği (min)	75 mm
Kanat ağırlığı (maks.) 2 kanatlı	120 kg
Yarıçap (min.)	1300 mm

Slimdrive SC RC2

Hareketli kanat tasarımı	10 mm lamine emniyet camı, Özel camlar talep üzerine
Kenar parçaları tasarımı	10 mm lamine emniyet camı, Özel camlar talep üzerine
Üst yüzey	RAL doğrultusunda toz kaplama, Oksitlenmiş E6/EV1 hafif metal, Örnek doğrultusunda renk eloksal, Talep halinde özel kaplama
Çatı konstrüksiyon tasarımı	Optik sac kapak, Sifonlu su geçirmez tavan
Aydınlatma	Tavan varyant için
Zemin kaplama	Saf şeritli ayak paspası, Müşteri isteğine göre kir tutma paspası
Hava perdesi sistemi	Tavan konstrüksiyonuna bağlı olarak mümkün
Talep halinde özel ek fonksiyon	Evet
Ovládání	Program şalteri DPS, Program şalteri Tuşlu Program Şalteri, Bina idare teknolojisi üzerinden kontrol ünitesi
Standartlara uygunluk	EN 16005

SEÇENEKLER / SIPARIŞ BILGILERI

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Üst yüzey	Standartlara uygunluk	Kapanma hızı ayarlanabilir
RUNDSCHIEBETÜR SLIMDRIVE SC RC2 (140716)	Tasarım ve test edilmiş emniyetin mükemmel kombinasyonu	140716	RAL doğrultusunda toz kaplama, Oksitlenmiş E6/EV1 hafif metal, Örnek doğrultusunda renk eloksal, Talep halinde özel kaplama	EN 16005	Evet

AKSESUARLAR

GC 307+ *

Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
GC 307 +(El simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı	195727	alpin beyazı	80 x 80 x 21 mm	Sıva üstü
GC 307 +(WC simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı / Powerturn, EMD ve standart kayar kapılar için uygun	195751	alpin beyazı	80 x 80 x 21 mm	Sıva üstü
GC 307 +(El simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı	193226	alpin beyazı	80 x 80 x 8 mm	Sıva altı
GC 307 +(WC simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı / Powerturn, EMD ve standart kayar kapılar için uygun	195750	alpin beyazı	80 x 80 x 8 mm	Sıva altı

Slimdrive SC RC2

KILIT FONKSIYONU *

İki arka arkaya bulunan kapının aynı anda açılmasını önler



Tanım	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli	Koruma türü	EAN
Kilit fonksiyonu *	109072	192 x 164 x 87 mm	Sıva üstü, Sıva altı	IP66	4042938090728

MINI BUTON SW *

Gece çalışma modunda binayı terk etmek amacıyla otomatik kapıların bir kez açılması için satış alanında kullanılabilir



Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli	Koruma türü
Mini buton SW *	098861	siyah	20 x 20 x 11 x 22 mm	Sıva altı	IP40

DIJITAL PROGRAM ŞALTERI SAATI *

Otomatik kapılarda çalışma modlarının zaman kontrollü değişimi için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
Program şalteri 2 kanal	Aydınlatılmış ekran, dağıtım kutusuna montaj için, örn. otomatik çalışma modu türlerinin zaman kumandalı değiştirilmesi, akıllı telefon üzerinden ve Bluetooth üzerinden programlama adaptörü	058158	siyah	35 x 90 x 58 mm	Potansiyelsiz röle kontağı

Slimdrive SC RC2

AIR 30 *

Otomatik dairesel yana kayar kapıların sabit kanat emniyeti için aktif kızılötesi ışık butonu



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
AIR 30	Otomatik dairesel yana kayar kapıların sabit kanat emniyeti için ışık sensörlü anahtar / DIN 18650 uygun değil!	072393	siyah	123 x 45 x 50 mm	Potansiyelsiz röle kontağı

KOMUTATÖR BUTONU E2

Bütün GEZE otomatik kapı'ların kumandası



Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli	Koruma türü
Komutatör butonu E2	094013	Saf beyaz mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Sıva altı	IP20

KOMUTATÖR BUTONU LS 990

Bütün GEZE otomatik kapı'ların kumandası



Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli	Koruma türü
Komutatör butonu LS 990	098396	Paslanmaz çelik	81 x 81 x 11 mm	Sıva altı	IP20

Slimdrive SC RC2

SERVIS ARAYÜZÜ

Hızlı diyagnoz ve bakım



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	EAN
Servis arayüzü	Kayar kapılar için, kapağa montaj amacıyla; servis terminali veya Bluetooth arayüzü için jak fişi üzerinden bağlantı, fişli kablo uzunluğu: 3 m	181028	3000 mm	4042938810289

CAN/CAN ARAYÜZÜ GALVANIK OLARAK YALITILMIŞ

Otomatik kayar kapı, döner kapı ve otomatik kanat açma mekanizmaları için CAN uzatma modülü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli	EAN
CAN/CAN arayüzü galvanik olarak yalıtılmış	Otomatik kayar kapı, döner kapı ve otomatik kanat açma mekanizmaları için CAN uzatma modülü	119952	55 x 25 x 22 mm	DCU kontrol ünitesine takılabilir	4042938199520

GEZECONNECTS SOFTWARE *

Otomatik kapı sistemlerinin kablosuz parametre ayarı ve tanılama



MYGEZE CONNECTS *

Otomatik kapı sistemlerinin kablosuz parametre ayarı ve tanılama



Slimdrive SC RC2

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.