

Ürün veri sayfası

Powerturn IS/TS sabit kanat *



Powerturn IS/TS Programı için sabit kanat ünitesi

KULLANIM ALANLARI

- Bant mesafesi 3200 mm'ye kadar dirsek kollar montajlı tek yöne açılımlı kapılar
- Bant mesafesi 3000 mm'ye kadar olan tekerlek ray montajlı tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetric kapı bölüşümü mümkün



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN3-7'nin serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- EN4-7'nin serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Mit TS 5000 für Kopfmontage auf der Bandseite, Größe EN4-6 mit Öffnungsdämpfung, ohne Rollenschiene

TEKNİK VERİLER

| | |
|--|---------------------------------------|
| Ticari isim | Powerturn IS/TS sabit kanat * |
| Yükseklik | 70 mm |
| Derinlik | 130 mm |
| Kanat eni (min. - maks.) | 1600 mm |
| Yay ön gerilimi | EN7 - EN3 |
| Dirsek kollarla menteşesiz tarafa kasa montajı | Evet |
| Kayma rayı ile menteşe tarafı baş montajı | Evet |
| Mekanik son stoper | Evet |
| Mekanik kapanma sırası mekanizması ayarı | Evet |
| Smart swing çalışma modu | Hayır |
| Standartlara uygunluk | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158 |
| Yangına dayanıklı kapılara uygunluk | Evet |
| Entegre duman detektörü | Hayır |

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Kanat eni (maks.) |
|--------------------------------|--|------------|-------------|-------------------|
| Powerturn IS/TS için TS 4000 * | Menteşesiz tarafı baş montajı kapatma kuvveti EN1-6 açma süspansiyonu, dirsek kollar olmadan | 164013 | gümüş rengi | 1600 mm |
| Powerturn IS/TS için TS 5000 L | Menteşe tarafı baş montajı kapatma kuvveti EN4-6 açma süspansiyonu, tekerlek ray olmadan | 164012 | gümüş rengi | 1600 mm |

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.