

Ürün veri sayfası

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam sabit bölümü



Kanat ağırlığı 80 kg olan ve sabit kanat ve tavana 30 mm cam sıkıştırma plakası sabitlenmiş cam kapılar için sürgü aksamı

KULLANIM ALANLARI

- İç mekanda oldukça sık kullanılan sürme kapılar
- Konut, ofis ve konferans salonlarının yanı sıra otellerde
- Görünen tüm alanlarda aksesuar kurulumu için uygundur
- Sabit cam kanatlı tek ve iki kanatlı kayar cam sürgü kanatlar
- Tavana sabitlemeli

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam sabit bölümü

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için sürgü aksamı
- 30 mm kısaç pabuçlu ve yan sabit bölümlü cam kanatları için
- Kanat ağırlığı 80 kg'a kadar olan kapılar için tek veya iki taraflı frenleme, böylece kapı yavaşça frenlenir ve otomatik olarak son konuma çekilir
- Küçük zemin ve yan profiller, sabit kanat ve sürgülü cam kapı için geniş bir boşluk profili sağlarlar
- Sabit alan camları, kauçuk contalar kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir

TEKNIK VERİLER

Ticari isim

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam sabit bölümü

İÇERİĞİ

ZEMİN KILAVUZU CAM KANAT

Serbest ayarlı zemin kılavuzu Cam kalınlığı 8, 10 ve 12 mm için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Zemin kılavuzu Cam kanat (ayarlanabilir)	Cam kalınlığı 8-13,5 mm için serbest ayarlı, yapılandırılmış cam üst yüzeylerinde ses düşürülmesi için cırt bant ile birlikte, montaj malzemesi hariç.	120417	gümüş rengi	8 - 13.5 mm

CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI 30 MM İÇİN SONLANDIRMA PARÇASI SETİ *

Cam sıkıştırma plakası 30 için sonlandırma şapkası, 2 parçadan oluşan set



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı
Cam sıkıştırma plakası 30 mm için sonlandırma parçası seti	2 adet sonlandırma parçası, kanadın dışa bakan tarafına kesintisiz siperli olarak kaplamanın ve yan kapak montaj şekli için, siperin yan tarafta cam sıkıştırma plakasını aşması durumunda gerekli > 200 mm	142373	8 - 12 mm

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam sabit bölümü



KESİNTİSİZ SİPERLİ 30 MM CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI KITI

Kesintisiz siperli, 80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için cam sıkıştırma plakası 30



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı
Kesintisiz siperli 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kesintisiz siperli kaplama ölçüye göre ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, EV1 veya paslanmaz çelik benzeri, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142368	8 - 12 mm

KAPLAMASI İLE BİRLİKTE 30 MM CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI KITI

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için siper dahil cam sıkıştırma plakası 30



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kapak profili tek ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142366	Paslanmaz çeliğe benzer	8 - 12 mm
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kapak profili tek ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142367	RAL'a göre	8 - 12 mm
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kapak profili tek ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142365	EV1	8 - 12 mm

KAPAK'SIZ 30 MM CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI KITI

Sipersiz, 80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için cam sıkıştırma plakası 30



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı
Kapak'sız 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142364	8 - 12 mm

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam sabit bölümü



AKSESUARLAR

SABIT KANAT PERLAN /LEVOLAN İÇİN CAM CONTASI

Sabit kanat profili için cam contası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Sabit kanat Perlan /Levolan için cam contası	8, 10, 12 mm cam kalınlığı için	126869	gri
Sabit kanat Perlan /Levolan için cam contası	8, 10, 12 mm cam kalınlığı için	158650	siyah

AYARLANABİLİR SABİTLEME YAYI İLE BİRLİKTE SONLANDIRMA STOPERİ

Perlan sürgü aksamı için ayarlanabilir stoper



Tanım	Kimlik No.
Ayarlanabilir sabitleme yayı ile birlikte sonlandırma stoperi	069274

SABİTLEME YAYI

Perlan 140 stoper için sabitleme yayı



Tanım	Kimlik No.
Sabitleme yayı	064242

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam sabit bölümü

KANAT STOPERİ

Sürgü kanat için stoper



Tanım	Kimlik No.
Kanat stoperi	000339
Kanat stoperi	000342

VSG CAM- / METAL YAPIŞTIRICI KITI *

Alüminyum köşebentleri camlara sabitlemek için cam-metal yapıştırıcı seti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
VSG Cam/Metal Yapıştırma kiti 50 g *	30'a kadar eleman için	133039

SIKIŞTIRMA PARÇASI CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI 30 MM *

12,76 mm (1/2 inç) cam kalınlıkları için sıkıştırma parçası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Sıkıştırma parçası cam sıkıştırma plakası 30 mm	2 cam sıkıştırma plakası için, 12,7 mm (1/2 inç) ESG ile kullanım için	142634

YÜKSEKLİK AYARI/TAVAN MESAFESİ KITI, SERBEST AYARLI

Sürgü raylarının tavana montajı için serbest ayarlı tavan ayar parçası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Yükseklik ayarı/tavan mesafesi kiti, serbest ayarlı	6 adet, serbest ayarlı yükseklik ayarı 13 mm den 18 mm'ye kadar Klipsli siper sonu 100/145 tavan montajında ve düzgün olmayan tavanda genel kullanım için	138099

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam sabit bölümü

PERLAN SOFTSTOP KITI ORTA VERSİYON, TEK TARAFTAN FRENLI, 80 KG'A KADAR

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları ve 900 ila 1.290 mm arası kanat enleri için Perlan Softstop tek taraflı frenleme



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 1 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	128877	900 mm	1290 mm

PERLAN SOFTSTOP KITI UZUN VERSİYON, İKİ TARAFLI FRENLI, 80 KG'A KADAR

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Perlan SoftStop iki taraflı frenleme



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı çift taraflı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 2 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	128891	1290 mm	1700 mm

PERLAN SOFTSTOPDUO KITI, İKİ TARAFLI FRENLI

80 kg kanat ağırlığına kadar olan her iki taraflı frenlemeli Perlan SoftStopDuo




Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Perlan SoftStopDuo kiti, iki taraflı frenli, 80 kg'a kadar	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı çift taraflı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 2 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	150071	750 mm	1290 mm

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam sabit bölümü



VSG YAPIŞTIRMA KÖŞEBENDİ KITI *

Lamine emniyet camı ve cam sıkıştırma plakası 30 için alüminyum yapıştırma köşebendi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
VSG yapıştırma köşebendi kiti *	Cam sıkıştırma plakası 30 mm ile bağlantılı olarak VSG kompozit cam kullanımında 2 adet kısa pabuç plakası için, yapıştırıcı madde yanında olmadan	142386

KAPI ÇEKME KOLU ÇUBUĞU YAPILANDIRILMIŞ *


Çekme kolu - cam kanatlara montaj için yuvarlak tasarım



Tanım	Kimlik No.	Renk
Kapı çekme kolu çubuğu yapılandırılmış *	127616	Paslanmaz çelik

DUVAR BAĞLANTI PARÇASI GIZLI PERLAN

Sürgü raylarının duvara gizli montajı için duvar bağlantı parçası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Düzenli duvar bağlantı parçası gizli Perlan	Ölçüye göre, 37 mm'ye kadar kanat kalınlığında kullanım için	130468	Paslanmaz çeliğe benzer
Düzenli duvar bağlantı parçası gizli Perlan	Ölçüye göre, 37 mm'ye kadar kanat kalınlığında kullanım için	130462	EV1

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam sabit bölümü



PERLAN SOFTSTOP KITI KISA VERSİYON, TEK TARAFLI FRENLI, 80 KG'A KADAR

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları ve 575 ila 900 mm arası kanat enleri için Perlan SoftStop tek taraflı frenleme



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 1 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	128876	575 mm	900 mm

ZEMİN KILAVUZU KITI CAM KILAVUZU

8, 10 ve 12 mm camlı sürgülü cam kanatlar için zemin kılavuzu



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Zemin kılavuzu Cam kanat (paslanmaz çelik)	8, 10, 12 mm cam için	134990	Paslanmaz çelik	8 - 12 mm

KOMPLE TAKIM KLİPSLİ SİPER 100

Perlan menteşe sistemlerinin kaplaması için klipsli siper



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Montaj şekli
Komple takım klipsli siper 100	Duvar ve tavan montaj için, kesintisiz siperli, müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	138098	Duvar, iç tavan

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.