

Ürün veri sayfası

TS 5000 ISM ECline



Engelsiz erişimli, kolay açılan iki kanatlı, kanat eni 1250 mm'ye kadar olan kapılar için entegre sıralı kapatma mekanizması DIN 18040 doğrultusunda üstten monte kapı hidroliği, raylı

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- İki kanatlı sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2500 mm'ye kadar bant mesafesi ve 1250 mm kanat eni olan tek yöne açılımlı kapılar
- Minimum bant mesafesi 1300 mm, sabit kanat minimum genişliği 400 mm
- Kanat montajı menteşe tarafı
- DIN 18040 tan EN5'e kadar normunda engelsiz erişimli girişler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki kapı hidroliği TS 5000 Ecline, entegre sıralı kapatma mekanizması ve kayma rayı'ndan oluşan sistem
- EN5'e kadar (1250 mm kanat eni) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim
- EN3-5'in serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir ve standart sitemlerden fazla montaj çalışması gerektirmez

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 ISM Ecline
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1250 mm
Kanat eni (maks.)	1250 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir

Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

İÇERİĞİ

ENTEĞRE SIRALI KAPATMA MEKANİZMASI KAYMA RAYI TS 5000

Sıralı kapanma mekanizması ve kolları



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115592	Paslanmaz çeliğe benzer	2630 x 40 x 30 mm
Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115549	gümüş rengi	2630 x 40 x 30 mm
Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115591	beyaz RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115593	RAL'a göre	2630 x 40 x 30 mm

KILIT GÖVDESİ TS 5000 ECLINE

Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 3 -5 için açma süspansiyonu ana gövdesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü
TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143640	gümüş rengi	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ
TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143642	Paslanmaz çelik düz sürme kapı	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ
TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143641	beyaz RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ
TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143643	RAL'a göre	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ

AKSESUARLAR

CB FLEX

İki kanatlı yangına dayanıklı kapıların güvenli bir şekilde kapanması için taşıyıcı elemanı kapağı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
GEZE CB flex *	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapılarda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	182652	beyaz RAL 9016
GEZE CB flex	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapılarda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	153602	gümüş rengi
GEZE CB flex	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapılarda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	153728	RAL'a göre

MIKNATIS KARŞILIK PLAKASI ANA MODEL *

Standart model, lastik içine yerleştirilmiş



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler
GEZE mıknatis karşılık plakası *	Standart model, lastik içine yerleştirilmiş	115954	55 x 55 x 18 mm

MIKNATIS KARŞILIK PLAKASI YAY AMORTİSÖRÜ *

Yay amortisörü modeli



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler
GEZE mıknatis karşılık plakası *	Yay amortisörü modeli	115955	55 x 55 x 79 mm

MIKNATIS KARŞILIK PLAKASI MAFSALI *

Ayarlı mafsal modeli



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler
GEZE mıknatıs karşılık plakası *	Ayarlı mafsal modeli	115956	55 x 55 x 50 mm

KAPI TUTMA MIKNATISI ANA MODEL *

Arka yüzden somunlu ve bağlantı plakası yoktur



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
GEZE kapı tutma mıknatısı *	Ana model, bağlantı plakası yok, arka yüzden somunlu	115830	50 x 50 x 30 mm	Üstünde yatar biçimde, Entegre

KAPI TUTMA MIKNATISI ESNEK 185 MM *

185 mm dikey sabit boru ile duvara veya tavana montaj



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
GEZE kapı tutma mıknatısı *	Duvar/tavan montajı, dikey sabit boru 185 mm, 110 mm'ye kadar esnek kısaltılabilir, mıknatıs başı 90° bükülebilir	115952	90 x 80 x 185 mm	Duvar, iç tavan, Zemin

KAPI TUTMA MIKNATISI ESNEK 335 MM *

335 mm dikey sabit boru ile duvara veya tavana montaj



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
GEZE kapı tutma mıknatısı *	Duvar/tavan montajı, dikey sabit boru 335 mm, 110 mm'ye kadar esnek kısaltılabilir, mıknatıs başı 90° bükülebilir	115953	90 x 80 x 335 mm	Duvar, iç tavan, Zemin

DUVAR MONTAJI KAPI TUTMA MIKNATISI

Taban plakası ile duvar montajı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
GEZE kapı tutma mıknatısı	Taban plakası ile duvar montajı	115829	93 x 65 x 33 mm	Sıva üstü

KAPI TUTMA MIKNATISI DUVAR MONTAJI 65 MM *

65 mm ayaklık ile duvar montajı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
GEZE kapı tutma mıknatısı *	65 mm ayaklık ile duvar montajı	155573	70 x 70 x 65 mm	Duvar

KAPI TUTMA MIKNATISI DUVAR MONTAJI AP *

Duvar montajı siva üstü veya aksesuar ve ayaklık ile zemin montajı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
GEZE kapı tutma mıknatısı *	Duvar montajı siva üstü veya aksesuar ayaklık ile zemin montajı (teslimat kapsamında değildir)	155569	110 x 85 x 40 mm	Siva üstü, Zemin

KAPI TUTMA MIKNATISI DUVAR MONTAJI UP *

Sıva altı duvar montajı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
GEZE kapı tutma mıknatısı *	Duvar montajı siva altı	155567	85 x 85 x 30 mm	Sıva altı

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

İki kanatlı ESKM ve ESKM BG kayma rayı geçiş kanadında kullanım için güç haznesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kit Ecline ISM / ISM BG *	İki kanatlı ESKM ve ESKM BG kayma rayı geçiş kanadında kullanım için güç haznesi	154767	siyah

GC 152 *

GEZE sabitleme sistemi için duman dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Montaj şekli
GEZE duman dedektörü GC 152 *	Ayaklığı ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-7 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi ile kullanım için genel yapı denetimce onaylı, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur	139850	beyaz RAL 9010	24 V DC	iç tavan

GC 153 *

GEZE sabitleme sistemi için ısı dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Montaj şekli
GEZE ısı dedektörü GC 153 *	Ayaklığı ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-5 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi ile kullanım için genel yapı denetimce onaylı, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur	139881	beyaz	24 V DC	iç tavan

AS 500

Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için el tetikleme şalteri



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Akım kesme şalteri AS 500	Elektrikle kumanda edilebilen sabitleme mekanizmasını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci dahil	116266	Alp beyazı/kırmızı	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Akım kesme anahtarı AS 500, Cam	Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci, cam ve değiştirilebilen 5 etiket dahil	120880	Alp beyazı/kırmızı	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ

Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	ESKM kayma rayı / ESKM kayma rayı BG için, tutulum gücü ayarlanabilir, aşılabilir	118437

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 5000 (L) / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067726	beyaz RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	072696	Paslanmaz çelik	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067724	gümüş rengi	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	000756	RAL'a göre	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067725	koyu bronz	298 x 55 x 67.2 mm

RSZ 7 *

Bütün GEZE sabitleme mekanizmaları için uzatılabilen duman dedektör bağlantı merkezi

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	185231	RAL'a göre	230 V
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	184196	Paslanmaz çeliğe benzer	230 V
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	181025	gümüş rengi	230 V
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	184195	beyaz RAL 9016	230 V

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM- Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 4000 / 5000 için, bombeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092943	Paslanmaz çelik parlatılmış	337 x 51 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092944	Paslanmaz çelik mat	337 x 51 x 72 mm

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 4000 / 5000 için, köşeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	092938	Paslanmaz çelik parlatılmış	298 x 51 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	092939	Paslanmaz çelik mat	298 x 51 x 72 mm

MONTAJ MALZEMESİ**MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI**

Entegre sıralı kapatma mekanizması- ve E-ISM-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM-kayma rayı için	118702	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM-kayma rayı için	118703	RAL'a göre

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	068627	beyaz RAL 9016
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	057956	Galvanize
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	029176	RAL'a göre
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	049185	gümüş rengi
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	137725	Paslanmaz çeliğe benzer
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	052351	koyu bronz

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI *

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda





Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Montaj plakası *	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	083992

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.