

# Ürün veri sayfası

## TS 5000 L-ISM ECline



Engelsiz erişimli, kolay açılan iki kanatlı, kanat eni 1250 mm'ye kadar olan kapılar için entegre sıralı kapatma mekanizması DIN 18040 doğrultusunda üstten monte kapı hidroliği, raylı

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- İki kanatlı sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2500 mm'ye kadar bant mesafesi ve 1250 mm kanat eni olan tek yöne açılımlı kapılar
- Minimum bant mesafesi 1300 mm, sabit kanat minimum genişliği 400 mm
- Kanat montajı menteşesiz tarafı
- DIN 18040 tan EN5'e kadar normunda engelsiz erişimli girişler

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki kapı hidroliği TS 5000 Ecline ve entegre sıralı kapatma mekanizması, BG kayma rayı ile oluşan sistem
- EN5'e kadar (1250 mm kanat eni) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim
- EN3-5'in serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir ve standart sitemlerden fazla montaj çalışması gerektirmez

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 L-ISM Ecline
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1250 mm
Kanat eni (maks.)	1250 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	130 °
Minimum bant mesafesi	1360 mm
Minimum sabit kanat eni	380 mm
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir

Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

## İÇERİĞİ

### ESKM KAYMA RAYI BG TS 5000

Sıralı kapanma mekanizması ve kollu



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
ESKM kayma rayı BG TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115597	RAL'a göre	2730 x 55 x 30 mm
ESKM kayma rayı BG TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115596	Paslanmaz çeliğe benzer	2730 x 55 x 30 mm
ESKM kayma rayı BG TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115594	gümüş rengi	2730 x 55 x 30 mm
ESKM kayma rayı BG TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115595	beyaz RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

### KILIT GÖVDESİ TS 5000 L ECLINE

Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 3-5 için menteşesiz tarafı ve açma desteği ile



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
TS 5000 L Ecline normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143651	RAL'a göre	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143649	beyaz RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143650	Paslanmaz çelik düz sürme kapı	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143648	gümüş rengi	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

**AKSESUARLAR****CB FLEX**

İki kanatlı yangına dayanıklı kapıların güvenli bir şekilde kapanması için taşıyıcı elemanı kapağı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
GEZE CB flex *	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapılarda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	182652	beyaz RAL 9016
GEZE CB flex	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapılarda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	153602	gümüş rengi
GEZE CB flex	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapılarda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	153728	RAL'a göre

**KIT ECLINE ISM / ISM BG \***

İki kanatlı ESKM ve ESKM BG kayma rayı geçiş kanadında kullanım için güç haznesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kit Ecline ISM / ISM BG *	İki kanatlı ESKM ve ESKM BG kayma rayı geçiş kanadında kullanım için güç haznesi	154767	siyah

**MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ**

Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	ESKM kayma rayı / ESKM kayma rayı BG için, tutulum gücü ayarlanabilir, aşılabilir	118437

**KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK \***

TS 5000 (L) / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067726	beyaz RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	072696	Paslanmaz çelik	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067724	gümüş rengi	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	000756	RAL'a göre	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067725	koyu bronz	298 x 55 x 67.2 mm

**ESNEK AÇMA SINIRLAMASI**

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

**KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK \***

TS 4000 / 5000 için, bombeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092943	Paslanmaz çelik parlatılmış	337 x 51 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092944	Paslanmaz çelik mat	337 x 51 x 72 mm

**KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK \***

TS 4000 / 5000 için, köşeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	092938	Paslanmaz çelik parlatılmış	298 x 51 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	092939	Paslanmaz çelik mat	298 x 51 x 72 mm

**MONTAJ MALZEMESİ****MONTAJ PLAKASI \***

Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı BG	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları	118705	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı BG	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları	118704	gümüş rengi

**KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI**

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	068627	beyaz RAL 9016
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	057956	Galvanize
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	029176	RAL'a göre
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	049185	gümüş rengi
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	137725	Paslanmaz çeliğe benzer
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	052351	koyu bronz

**LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ**

Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG için	118707	RAL'a göre
Lento montaj köşebendi	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG için	118706	gümüş rengi

**KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI \***

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Montaj plakası *	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	083992

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.