

Ürün veri sayfası

Powerturn F-IS



Sıralı kapanma mekanizması bulunan iki kanatlı yangın ve duman geçirmez kapı için elektromekanik döner kapı sistemi

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- İki kanatlı sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Bant mesafesi 3200 mm'ye, kanat eni 1600 mm'ye ve ağırlığı 600 kg'a kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- Minimum bant mesafesi 1600 mm
- Yoğun geçiş sıklığının olduğu iç ve dış kapılar
- Baş montajı menteşe ve menteşesiz tarafı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kapının manuel olarak hafif açılması için Smart swing çalışma modu
- EN4-7'nin serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Açılım hızı ve kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Elektriksiz çalışma modunda mekanik son stoper ve düzenli çalışma modunda elektrikli stoper kapıyı kapalı konumundan kısa bir süre önce hızlandırmaktadır
- Mekanik ve elektrikli sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını duran kanat kapanıncaya kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Low-Energy çalışma modu kapıyı düşük hareket hızı ile açar ve kapatır ve böylelikle en yüksek emniyet taleplerini karşılamaktadır
- Rüzgardan koruma işlevi arka arkaya bulunan iki kapının (turnike) açılıp kapanmalarını düzenlemektedir
- Engel algılama bir engeli temas ederek tanır ve açma veya kapatma işlemini durdurur
- Otomatik geri dönüş bir engeli tanımakta ve açılım pozisyonuna geri dönmektedir
- Push & Go çalışma modu kapı kanadına hafif bir manuel baskı uygulandıktan sonra tahrik otomatliğini tetiklemek
- Tahrik ünitesi, bir tekerlekli ray veya dirsek kollar ile kullanılabilir
- Manuel olarak kapı açılmasını motorlu olarak destekleyen servo çalışma modu
- Telsiz verici üzerinden kablosuz kumanda için opsiyonel telsiz platini

TEKNİK VERİLER

| | |
|--|-------------------|
| Ticari isim | Powerturn F-IS |
| Yükseklik | 70 mm |
| Genişlik | 720 mm |
| Derinlik | 130 mm |
| Kanat ağırlığı (maks.) 1 kanatlı | 600 kg |
| Menteşe ölçüsü (min.-maks.) 2 kanatlı dirsek kollar | 1600 mm - 3200 mm |
| Menteşe ölçüsü (min.-maks.) 2 kanatlı tekerlekli ray | 1600 mm - 2800 mm |
| Kanat eni (min.- maks.) | 800 mm - 1600 mm |
| Kasa derinliği (maks.) | 300 mm |
| Tahrik cinsi | Elektromekanik |
| Açılma açısı (maks.) | 136 ° |
| Yay ön gerilimi | EN4 - EN7 |
| Sola açılımlı kapı | Evet |
| Sağa açılımlı kapı | Evet |
| Dirsek kollarla menteşesiz tarafa kasa montajı | Evet |
| Tekerlekli ray ile menteşesiz tarafı baş montajı | Evet |
| Tekerlek ray ile menteşe tarafı baş montajı | Evet |
| Mekanik son stoper | Evet |
| Elektrikli son stoper | Evet |
| Elektrikli kapanma sırası mekanizması ayarı | Evet |



| | |
|--|---|
| Mekanik kapanma sırası mekanizması ayarı | Evet |
| Şebekeden ayırma | Mekanizmada ana şalter |
| Gecikmeli açma (maks.) | 10 s |
| Çalışma gerilimi | 230 V |
| Nominal güç | 200 W |
| Harici tüketici için elektrik adaptörü (24 V DC) | 1200 mA |
| Çalışma sıcaklığı | -15 - 50 °C |
| Koruma türü | IP30 |
| Çalışma modu | Otomatik, Gece, Daimi açık, Mesai bitimi, Kapalı |
| Çalışma modu | Ful otomatik |
| Otomatik çalışma modu | Evet |
| Low-Energy çalışma modu | Evet |
| Smart swing çalışma modu | Evet |
| Servo çalışma modu | Evet |
| Basma buton çalışma modu | Evet |
| Rüzgarlık fonksiyonu | Evet |
| Engel algılama | Evet |
| Otomatik geri dönüş | Evet |
| Push & Go | ayarlanabilir |
| Ovládání | GEZEconnects (PC + Bluetooth), Servis terminali ST 220, Program şalteri DPS |
| Parametre ayarı | GEZEconnects (PC + Bluetooth), Servis terminali ST 220 |
| Standartlara uygunluk | DIN 18263-4, DIN 18650, EN 1158, EN 16005 |
| Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk | Evet |
| Entegre duman detektörü | Hayır |