

# Ürün veri sayfası

## Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı BG VPK TS 5000 Komple CB flex \*



Üstten monte kapı hidroliği, raylı sistemi panik önleme fonksiyonlu ve sıralı kapanma mekanizması ayarlı iki kanatlı kapı'lar için menteşesiz tarafı

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Panik fonksiyonlu iki kanatlı tek yöne açılımlı kapı'lar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi ve 1400 mm kanat eni olan tek yöne açılımlı kapı'lar
- Kapı ağırlıkları 180 kg'a kadar
- Kanat montajı menteşesiz tarafı



# Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı BG VPK TS 5000 Komple CB

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki kapı hidroliği ile komple ambalaj TS 5000 L ve TS 5000 L-IS, entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı ile birlikte
- EN2-6'nın serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Her iki kapı kanadı x-ebadı 110 mm'ye kadar tam panik fonksiyonu
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı BG VPK TS 5000 Komple CB flex *
Kanat eni (maks.)	1400 mm
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	380 mm
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Uzunluk	2730 mm
Genişlik	55 mm
Yükseklik	30 mm
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet
Yükseklik ayarı mümkün	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Tam panik kapısında kullanım için genel sistem çözümü, 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG kayma rayı, Kesintisiz, entegre tetikleme mekanizması ve kol oluşturmaktadır	182650	beyaz RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Tam panik kapısında kullanım için genel sistem çözümü, 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG kayma rayı, Kesintisiz, entegre tetikleme mekanizması ve kol oluşturmaktadır	182642	gümüş rengi		1400 mm



# flex

## Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı BG VPK TS 5000 Komple CB

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Tam panik kapısında kullanım için genel sistem çözümü, 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG kayma rayı, Kesintisiz, entegre tetikleme mekanizması ve kol oluşturmaktadır	182643	RAL'a göre		1400 mm

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.

flex \*

---