

Ürün veri sayfası

TS 5000 L-E-ISM VPK *



Panik önleme fonksiyonuna, sıralı kapanma mekanizmasına ve elektrikli sabitlemeye sahip iki kanatlı kapılar için menteşesiz taraflı üstten monte raylı kapı hidroliği

KULLANIM ALANLARI

- Sıralı kapanma mekanizması ayarı iki kanatlı kapı'lar
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri
- Menteşesiz tarafa montaj
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Besleme voltajı 24 V DC
- Elektromekanik sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlı
- Yükseklik ayarı +/- 2 mm mümkün
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 L-E-ISM VPK *
Kanat eni (maks.)	1400 mm
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Giriş gerilimi	24 V DC
Elektrik güç tüketimi	4.8 W
Çalışma çevrimi	100 %
Artık dalgalılık	20 %
Koruma türü	IP43
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	380 mm
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Uzunluk	2730 mm
Genişlik	55 mm
Yükseklik	30 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet
Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme	Evet / Evet
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Sabitleme alanı	80 °
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet
Yükseklik ayarı mümkün	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Tam panik kapısında kullanım için genel sistem çözümü, 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG kayma rayı çift taraflı elektrikli sabitleme, Kesintisiz, entegre tetikleme mekanizması ve kol oluşturmaktadır	182644	gümüş rengi		1400 mm

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Tam panik kapısında kullanım için genel sistem çözümü, 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG kayma rayı çift taraflı elektrikli sabitleme, Kesintisiz, entegre tetikleme mekanizması ve kol oluşturmaktadır	182645	RAL'a göre		1400 mm

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM- Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI BG *

Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı BG *	Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için	139760	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı BG *	Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için	139757	gümüş rengi

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ *

Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi *	Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için	139763	RAL'a göre
Lento montaj köşebendi *	Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için	139710	gümüş rengi

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.