

Ürün veri sayfası

Levolan 60 cam



60 kg ağırlığındaki cam kanatlar için sürgü aksamı

KULLANIM ALANLARI

- Oturma ve büro odalarının iç kısımlarında desene oryante sürme kapılar için
- Tüm tek ve çok kanatlı sürme kapılar için
- Duvarlara ve tavanlara (doğrudan ve gizli) montaj ve ayrıca cama montaj için
- Levolan 60 SoftStop ile bir veya iki tarafı frenli
- Levolan 60 SoftStop ile hareket sessizliği, onu özellikle yaşam ve ofis alanlarındaki kapılar için uygun hale getirir



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 8 ile 12 mm arası tekli güvenlik camlı ve ayrıca 10,76 mm'ye kadar lamine emniyet camlı ve kanat ağırlığı 60 kg'a kadar olan cam kapılar için dizayn sürgü aksamı
- Entegre aksesuar teknolojisine sahip ince tasarım
- Ray profiline tamamen entegre
- Levolan Smart fix montaj sistemi ile montaj aletlerinin kullanımı hızlı ve kolay kurulum için minimuma indirilmiştir
- Son montaj kapı aksesuarları basitçe kliplenerek yapılır
- Kanat ağırlığı 60 kg'a kadar olan kapılar için tek veya iki taraflı frenleme, böylece kapı yavaşça frenlenir ve otomatik olarak son konuma çekilir
- DIN EN 1527 uyarınca dayanıklılık için 100.000 test döngüsünde test edilmiştir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Levolan 60 cam
Kanat malzemesi	Tekli güvenlik camı (ESG-H), Lamine emniyet camı (ESG'den VSG)
Kanat ağırlığı (maks.)	60 kg
Kanat sayısı	1 kanatlı
Kanat eni (min.)	400 mm
Kanat eni (maks.)	1240 mm
Kanat yüksekliği (maks.)	3500 mm
Kanat kalınlığı	8 mm
Azami kanat kalınlığı	12.76 mm
Geometri sürgü ray profili	düz
EN 1670 Korozyon direnci	3 (EN 1670 uyarınca: Sınıf 0 = tanımlı değil, Sınıf 1 = düşük, Sınıf 2 = orta, Sınıf 3 = yüksek, Sınıf 4 = çok yüksek, Sınıf 5 = olağan dışı)
EN 1527 Sürekli fonksiyon	100.000 test döngüsü
Montaj şekli	Duvar, iç tavan, iç tavan gömülü, Cam montajı
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Manuel kullanım	Evet
Üst yüzey	eloksallı
Renk	EV1