

Ürün veri sayfası

Slimdrive EMD-F/R



Entegre duman detektörlü tek kanatlı yangın ve duman geçirmez kapılar için elektromekanik döner kapı motoru

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Tek kanatlı sağ ve sol yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye veya ağırlığı 230 kg'a kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- Kapı kanadının minimum genişliği 750 mm
- Yoğun geçiş sıklığının olduğu iç ve dış kapılar
- Baş montajı menteşe ve menteşesiz tarafı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN 4-6'nın serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sinyali bir yangın durumunda normalde açık olan kapıyı kendiliğinden kapatan entegre duman dedektör bağlantı merkezi
- Açılım hızı ve kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Elektriksiz çalışma modunda mekanik son stoper ve düzenli çalışma modunda elektrikli stoper kapıyı kapalı konumundan kısa bir süre önce hızlandırmaktadır
- Low-Energy çalışma modu kapıyı düşük hareket hızı ile açar ve kapatır ve böylelikle en yüksek emniyet taleplerini karşılamaktadır
- Rüzgardan koruma işlevi arka arkaya bulunan iki kapının (turnike) açılıp kapanmalarını düzenlemektedir
- Engel algılama bir engeli temas ederek tanır ve açma veya kapatma işlemini durdurur
- Otomatik geri dönüş bir engeli tanımakta ve açılım pozisyonuna geri dönmektedir
- Push & Go çalışma modu kapı kanadına hafif bir manuel baskı uygulandıktan sonra tahrik otomatliğini tetiklemek
- Tahrik ünitesi, bir tekerlekli ray veya dirsek kollar ile kullanılabilir
- Manuel olarak kapı açılmasını motorlu olarak destekleyen servo çalışma modu

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Slimdrive EMD-F/R
Yükseklik	70 mm
Derinlik	121 mm
Kanat ağırlığı (maks.) 1 kanatlı	230 kg
Kanat eni (min.- maks.)	1400 mm
Açılma açısı (maks.)	130 °
Yay ön gerilimi	EN4 - EN6
Sola açılımlı kapı	Evet
Sağa açılımlı kapı	Evet
Dirsek kollarla menteşesiz tarafa kasa montajı	Evet
Kayma rayı ile menteşe tarafı baş montajı	Evet
Mekanik son stoper	Evet
Elektrikli son stoper	Evet
Şebekeden ayırma	Mekanizmada ana şalter
Çalışma gerilimi	230 V
Nominal güç	230 W
Harici tüketici için elektrik adaptörü (24 V DC)	1000 mA
Çalışma sıcaklığı	-15 - 50 °C
Koruma türü	IP20
Çalışma modu	Kapalı, Otomatik, Daimi açık, Mesai bitimi, Gece
Çalışma modu	Otomatik döner kapı sistemleri
Otomatik çalışma modu	Evet



Low-Energy çalışma modu	Evet
Smart swing çalışma modu	Hayır
Engel algılama	Evet
Otomatik geri dönüş	Evet
Push & Go	ayarlanabilir
Parametre ayarı	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Program şalteri DPS
Standartlara uygunluk	DIN 18263-4, EN 16005
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Entegre duman detektörü	Evet