

Ürün veri sayfası

GC 341 *



Otomatik kapılar için emniyet sensörü

KULLANIM ALANLARI

- Otomatik sürme kapı'ların emniyete alınması
- Yan kapatma kenarının emniyet altına alınması için koruyucu kanadı olmayan otomatik sürme kapılar
- İç ve dış kapılar

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3500 mm montaj yüksekliğine kadar güvenilir algılama bölgesi
- İlave ışık prizmaları gerekmeden dört tane ayarlanabilen emniyet fotoseli konfigürasyonu
- DIP anahtarı üzerinden konforlu kullanıma alma

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	GC 341 *
Ölçüler	267 x 61 x 38 mm
Teknoloji	Aktif kızılötesi ışınlama
Aktif kızılötesi ışık perdesi sayısı	2
Çalışma gerilimi	12-30 V DC / 12-24 V AC
Çalışma voltajı	100 mA
Koruma türü	IP54
Kablo bağlantı tipi	Sistem geçmeli bağlantı soketi
Bağlantı kablosu uzunluğu	3000 mm
Montaj yüksekliği (min.)	2000 mm
Montaj yüksekliği (maks.)	3500 mm
Çalışma sıcaklığı	-20 - 55 °C
Hava nemliliği	< % 80 rölatif, yoğunlaşmaz
Standartlara uygunluk	DIN 18650, EN 16005

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
GC 341 *	Otomatik kapılar için emniyet sensörü	160285	siyah	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

AKSESUARLAR

TAVAN MONTAJ KITI GC 365 / GC 341

Detektörün iç tavan montajı için montaj kiti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Tavan montaj kiti GC 365 / GC 341	Detektörün iç tavan entegrasyonu için montaj kiti	160288	siyah	328 x 48 x 51 mm

HAVA KORUMA KAPAĞI GC 365 / GC 341

Açık alana montaj durumunda sensörü korur



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
GC 365 / GC 341 için hava koruma kapağı	Dış alanda hava şartlarından korur	160287	siyah	325 x 69 x 71 mm

GC 365 / GC 341 KELEPÇELİ TAVAN MONTAJ KÖŞEBENDİ

Sensörü iç tavana sabitlemek için



Tanım	Kimlik No.	Renk
GC 365 / GC 341 kelepçeli tavan montaj köşebendi	160286	siyah

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.