

Ürün veri sayfası

Levolan 60 cam sabit kanat montajı



60 kg ağırlığındaki cam kanatlar ve sabit kanat montajı için sürgü aksamı

KULLANIM ALANLARI

- Oturma ve büro odalarının iç kısımlarında desene oryante sürme kapılar için
- Tüm tek ve çok kanatlı sürme kapılar için
- Tavana sabitlemeli
- Duvarlara ve tavanlara (doğrudan ve gizli) montaj ve ayrıca cama montaj için
- Levolan 60 SoftStop ile bir veya iki tarafı frenli
- Levolan 60 SoftStop ile hareket sessizliği, onu özellikle yaşam ve ofis alanlarındaki kapılar için uygun hale getirir

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kanat ağırlığı 60 kg'a kadar olan ve yan tarafta sabit kanatlı cam kapılar için sürgü aksamı
- Kanat ağırlığı 60 kg'a kadar olan kapılar için tek veya iki taraflı frenleme, böylece kapı yavaşça frenlenir ve otomatik olarak son konuma çekilir
- Küçük zemin ve yan profiller, sabit kanat ve sürgülü cam kapı için geniş bir boşluk profili sağlarlar
- Sabit alan camları, kauçuk contalar kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir
- Ana kaide, bir "ekleni" olarak modüler bir sabit kapı varyantı ile desteklenir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim

Levolan 60 cam sabit kanat montajı

İÇERİĞİ

VSG CAM- / METAL YAPIŞTIRICI KITI *

Alüminyum köşebentleri camlara sabitlemek için cam-metal yapıştırıcı seti



Tanım

Açıklama

Kimlik No.

VSG Cam/Metal Yapıştırma kiti 50 g *

30'a kadar eleman için

133039

KOMPLE TAKIM LEVOLAN 60

60 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Levolan sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147169	Paslanmaz çeliğe benzer	400 mm	1240 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147167	Paslanmaz çeliğe benzer	400 mm	840 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147164	EV1	400 mm	840 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147168	Paslanmaz çeliğe benzer	400 mm	1040 mm

AKSESUARLAR**DUVAR MESAFESİ ARA AYAR PROFİLİ LEVOLAN 60 / 120 İÇİN**

Duvar montajı mesafe ayar profili Levolan 60/120



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	157993	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147571	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147557	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için *	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147559	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147572	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147558	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	Müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	147573	
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	157991	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147560	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147556	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147555	EV1

Levolan 60 cam sabit kanat montajı

LEVOLAN SOFTSTOPDUO KITI, İKİ TARAFI FRENLI, 100 KG'A KADAR

100 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Levolan SoftStopDuo iki taraflı çekme sönümlemesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan SoftStopDuo kiti, iki taraflı frenli, 100 kg'a kadar	Çekme amortisörü sol için ve sağ, içinde mevcut olanlar: 1 x çift-frenleme birimi, 2 x mesafe ayar parçası - Levolan 60 ve 2 x mesafe ayar parçası - Levolan 120 kapak panel bağlantısı parçası için, 2 x ayarlanabilir tetikleyici, yükseltme kiti - Levolan 60'ta minimum kanat eni 770 mm, Levolan 120'de minimum kanat eni 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

LEVOLAN 60 SOFTSTOP TAKIMI, TEK TARAFTAN FRENLI, 60 KG'A KADAR

Levolan SoftStop tek taraflı çekme sönümlemesi, sol versiyon



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan 60 SoftStop takımı, tek taraftan frenli, 60 kg'a kadar	Sol taraf sürgü amortisörü için, içindekiler: 1 x frenleme birimi, 1 x mesafe ayar parçası kapak panel bağlantı parçası için, 1 x tetikleyici, sonradan da yükseltme mümkündür - minimum kanat eni 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

LEVOLAN 60 SOFTSTOP TAKIMI, TEK TARAFTAN FRENLI, 60 KG'A KADAR

Levolan SoftStop tek taraflı çekme sönümlemesi, sağ versiyon



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan 60 SoftStop takımı, tek taraftan frenli, 60 kg'a kadar	sağ sürgü amortisörü için, içindekiler: 1 x frenleme birimi, 1 x mesafe ayar parçası kapak panel bağlantı parçası için, 1 x tetikleyici, sonradan da yükseltme yapılabilir - minimum kanat eni 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

Levolan 60 cam sabit kanat montajı



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.