

# Ürün veri sayfası

## Levolan 60 cam tavan montaj bağlantısı, gömülü



60 kg ağırlığındaki cam kanatlar ve gömülü tavan montaj bağlantısı için sürgü aksamı



# Levolan 60 cam tavan montaj bağlantısı, gömülü

## KULLANIM ALANLARI

- Oturma ve büro odalarının iç kısımlarında desene oryante sürme kapılar için
- Tüm tek ve çok kanatlı sürme kapılar için
- Gömme montajda tavana sabitleme
- Duvarlara ve tavanlara (doğrudan ve gizli) montaj ve ayrıca cama montaj için
- Levolan 60 SoftStop ile bir veya iki tarafı frenli
- Levolan 60 SoftStop ile hareket sessizliği, onu özellikle yaşam ve ofis alanlarındaki kapılar için uygun hale getirir

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 8 ile 12 mm arası tekli güvenlik camlı ve ayrıca 10,76 mm'ye kadar lamine emniyet camlı ve kanat ağırlığı 60 kg'a kadar olan cam kapılar için dizayn sürgü aksamı
- Entegre aksesuar teknolojisine sahip ince tasarım
- Ray profiline tamamen entegre
- Levolan Smart fix montaj sistemi ile montaj aletlerinin kullanımı hızlı ve kolay kurulum için minimuma indirilmiştir
- Son montaj kapı aksesuarları basitçe kliplenerek yapılır
- Kanat ağırlığı 60 kg'a kadar olan kapılar için tek veya iki taraflı frenleme, böylece kapı yavaşça frenlenir ve otomatik olarak son konuma çekilir
- DIN EN 1527 uyarınca dayanıklılık için 100.000 test döngüsünde test edilmiştir
- Tavana montaj için kapak profilleri, tavan açıklığı ve kapı aksesuarları arasında zarif bir kapanma sağlar

## TEKNIK VERİLER

Ticari isim

Levolan 60 cam tavan montaj bağlantısı, gömülü

# Levolan 60 cam tavan montaj bağlantısı, gömülü

## İÇERİĞİ

### VSG CAM- / METAL YAPIŞTIRICI KITI \*

Alüminyum köşebentleri camlara sabitlemek için cam-metal yapıştırıcı seti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
VSG Cam/Metal Yapıştırma kiti 50 g *	30'a kadar eleman için	133039

### KOMPLE TAKIM LEVOLAN 60

60 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Levolan sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147169	Paslanmaz çeliğe benzer	400 mm	1240 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147167	Paslanmaz çeliğe benzer	400 mm	840 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147164	EV1	400 mm	840 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147168	Paslanmaz çeliğe benzer	400 mm	1040 mm

## AKSESUARLAR

### DUVAR MESAFESİ ARA AYAR PROFİLİ LEVOLAN 60 / 120 İÇİN

Duvar montajı mesafe ayar profili Levolan 60/120



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	157993	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147571	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147557	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için *	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147559	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147572	Paslanmaz çeliğe benzer

# Levolan 60 cam tavan montaj bağlantısı, gömülü

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147558	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	Müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	147573	
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	157991	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147560	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147556	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147555	EV1

## LEVOLAN SOFTSTOPDUO KITI, İKİ TARAFLI FRENLI, 100 KG'A KADAR

100 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Levolan SoftStopDuo iki taraflı çekme sönümlemesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan SoftStopDuo kiti, iki taraflı frenli, 100 kg'a kadar	Çekme amortisörü sol için ve sağ, içinde mevcut olanlar: 1 x çift-frenleme birimi, 2 x mesafe ayar parçası - Levolan 60 ve 2 x mesafe ayar parçası - Levolan 120 kapak panel bağlantı parçası için, 2 x ayarlanabilir tetikleyici, yükseltme kiti - Levolan 60'ta minimum kanat eni 770 mm, Levolan 120'de minimum kanat eni 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

## LEVOLAN 60 SOFTSTOP TAKIMI, TEK TARAFTAN FRENLI, 60 KG'A KADAR

Levolan SoftStop tek taraflı çekme sönümlemesi, sol versiyon



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan 60 SoftStop takımı, tek taraftan frenli, 60 kg'a kadar	Sol taraf sürgü amortisörü için, içindekiler: 1 x frenleme birimi, 1 x mesafe ayar parçası kapak panel bağlantı parçası için, 1 x tetikleyici, sonradan da yükseltme mümkündür - minimum kanat eni 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

# Levolan 60 cam tavan montaj bağlantısı, gömülü

## LEVOLAN 60 SOFTSTOP TAKIMI, TEK TARAFTAN FRENLI, 60 KG'A KADAR

Levolan SoftStop tek taraflı çekme sönümlemesi, sağ versiyon



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan 60 SoftStop takımı, tek taraftan frenli, 60 kg'a kadar	sağ sürgü amortisörü için, içindkiler: 1 x frenleme birimi, 1 x mesafe ayar parçası kapak panel bağlantı parçası için, 1 x tetikleyici, sonradan da yükseltme yapılabilir - minimum kanat eni 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.