

Ürün veri sayfası

Levolan 60 ahşap



Duvar ve tavana montaj bağlantısı için 60 kg ağırlığındaki ahşap kanatlar için sürgü aksamı



KULLANIM ALANLARI

- Oturma ve büro odalarının iç kısımlarında desene oryante sürme kapılar için
- Tüm tek ve çok kanatlı sürme kapılar için
- Duvar önü montajı
- Duvarlara ve tavanlara (doğrudan ve gizli) montaj ve ayrıca cama montaj için
- Levolan 60 SoftStop ile bir veya iki tarafı frenli
- Levolan 60 SoftStop ile hareket sessizliği, onu özellikle yaşam ve ofis alanlarındaki kapılar için uygun hale getirir

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kanat ağırlığı 60 kg'a kadar olan ahşap kapılar için dizayn sürgü aksamı
- Entegre aksesuar teknolojisine sahip ince tasarım
- Ray profiline tamamen entegre
- Levolan Smart fix montaj sistemi ile montaj aletlerinin kullanımı hızlı ve kolay kurulum için minimuma indirilmiştir
- Son montaj kapı aksesuarları basitçe kliplenerek yapılır
- Kanat ağırlığı 60 kg'a kadar olan kapılar için tek veya iki taraflı frenleme, böylece kapı yavaşça frenlenir ve otomatik olarak son konuma çekilir
- DIN EN 1527 uyarınca dayanıklılık için 100.000 test döngüsünde test edilmiştir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Levolan 60 ahşap
Kanat malzemesi	Ahşap, Çelik sac
Kanat ağırlığı (maks.)	60 kg
Kanat eni (min.)	400 mm
Kanat eni (maks.)	1240 mm
Kanat yüksekliği (maks.)	3500 mm
Azami kanat kalınlığı	40 mm
Geometri sürgü ray profili	düz
EN 1670 Korozyon direnci	3 (EN 1670 uyarınca: Sınıf 0 = tanımlı değil, Sınıf 1 = düşük, Sınıf 2 = orta, Sınıf 3 = yüksek, Sınıf 4 = çok yüksek, Sınıf 5 = olağan dışı)
EN 1527 Sürekli fonksiyon	100.000 test döngüsü
Montaj şekli	Duvar, iç tavan, iç tavan gömülü, Cam montajı
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Manuel kullanım	Evet
Üst yüzey	eloksallı
Renk	EV1

İÇERİĞİ

SIKIŞTIRMA PROFİLİ MONTAJI AHŞAP-/METAL KANAT

Ahşap kanatları ve Levolan 60/120 makaralı taşıyıcıyı bağlamak için sıkıştırma profili



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Sıkıştırma profili montajı ahşap-/metal kanat	Ahşap / metal kapı /PVC kapı kanadını Levolan 60 / 120 üzerine montaj için	146958	EV1
Sıkıştırma profili montajı ahşap-/metal kanat	Ahşap / metal kapı /PVC kapı kanadını Levolan 60 / 120 üzerine montaj için	146957	EV1
Sıkıştırma profili montajı ahşap-/metal kanat	Ölçüye göre	146959	EV1

KOMPLE TAKIM LEVOLAN 60

60 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Levolan sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147169	Paslanmaz çeliğe benzer	400 mm	1240 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147167	Paslanmaz çeliğe benzer	400 mm	840 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147164	EV1	400 mm	840 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Komple takım Levolan 60	Duvar montajı için	147168	Paslanmaz çeliğe benzer	400 mm	1040 mm

AKSESUARLAR

DUVAR MESAFESİ ARA AYAR PROFİLİ LEVOLAN 60 / 120 İÇİN

Duvar montajı mesafe ayar profili Levolan 60/120



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	157993	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147571	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147557	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için *	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147559	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147572	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147558	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	Müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	147573	
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	157991	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147560	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147556	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147555	EV1

LEVOLAN SOFTSTOPDUO KITI, İKİ TARAFI FRENLI, 100 KG'A KADAR

100 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Levolan SoftStopDuo iki taraflı çekme sönümlemesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan SoftStopDuo kiti, iki taraflı frenli, 100 kg'a kadar	Çekme amortisörü sol için ve sağ, içinde mevcut olanlar: 1 x çift-frenleme birimi, 2 x mesafe ayar parçası - Levolan 60 ve 2 x mesafe ayar parçası - Levolan 120 kapak panel bağlantısı parçası için, 2 x ayarlanabilir tetikleyici, yükseltme kiti - Levolan 60'ta minimum kanat eni 770 mm, Levolan 120'de minimum kanat eni 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

LEVOLAN 60 SOFTSTOP TAKIMI, TEK TARAFTAN FRENLI, 60 KG'A KADAR

Levolan SoftStop tek taraflı çekme sönümlemesi, sol versiyon



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan 60 SoftStop takımı, tek taraftan frenli, 60 kg'a kadar	Sol taraf sürgü amortisörü için, içindkiler: 1 x frenleme birimi, 1 x mesafe ayar parçası kapak panel bağlantı parçası için, 1 x tetikleyici, sonradan da yükseltme mümkündür - minimum kanat eni 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

LEVOLAN 60 SOFTSTOP TAKIMI, TEK TARAFTAN FRENLI, 60 KG'A KADAR

Levolan SoftStop tek taraflı çekme sönümlemesi, sağ versiyon



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan 60 SoftStop takımı, tek taraftan frenli, 60 kg'a kadar	sağ sürgü amortisörü için, içindkiler: 1 x frenleme birimi, 1 x mesafe ayar parçası kapak panel bağlantı parçası için, 1 x tetikleyici, sonradan da yükseltme yapılabilir - minimum kanat eni 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.