

# Ürün veri sayfası

## Levolan 120 ahşap



Duvar ve tavan montaj bağlantısı için 120 kg ağırlığındaki ahşap kanatlar için sürgü aksamı



### KULLANIM ALANLARI

- Oturma ve büro odalarının iç kısımlarında desene oryante sürme kapılar için
- Tüm tek ve çok kanatlı sürme kapılar için
- Duvar önü montajı
- Duvarlara ve tavanlara (doğrudan ve gizli) montaj ve ayrıca cama montaj için
- Levolan 120 SoftStop ile bir veya iki tarafı frenli
- Levolan 120 SoftStop ile hareket sessizliği, onu özellikle yaşam ve ofis alanlarındaki kapılar için uygun hale getirir

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kanat ağırlığı 120 kg'a kadar olan ahşap kapılar için dizayn sürgü aksamı
- Entegre aksesuar teknolojisine sahip ince tasarım
- Ray profiline tamamen entegre
- Levolan Smart fix montaj sistemi ile montaj aletlerinin kullanımı hızlı ve kolay kurulum için minimuma indirilmiştir
- Son montaj kapı aksesuarları basitçe kliplenerek yapılır
- Kanat ağırlığı 120 kg'a kadar olan kapılar için tek veya iki taraflı frenleme, böylece kapı yavaşça frenlenir ve otomatik olarak son konuma çekilir
- DIN EN 1527 uyarınca dayanıklılık için 100.000 test döngüsünde test edilmiştir

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Levolan 120 ahşap
Kanat malzemesi	Ahşap, Metal
Kanat ağırlığı (maks.)	120 kg
Kanat sayısı	1 kanatlı
Kanat eni (min.)	640 mm
Kanat eni (maks.)	1440 mm
Kanat yüksekliği (maks.)	3500 mm
Azami kanat kalınlığı	40 mm
Geometri sürgü ray profili	düz
EN 1670 Korozyon direnci	3 (EN 1670 uyarınca: Sınıf 0 = tanımlı değil, Sınıf 1 = düşük, Sınıf 2 = orta, Sınıf 3 = yüksek, Sınıf 4 = çok yüksek, Sınıf 5 = olağan dışı)
EN 1527 Sürekli fonksiyon	100.000 test döngüsü
Montaj şekli	Duvar, iç tavan, iç tavan gömülü, Cam montajı
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Manuel kullanım	Evet
Üst yüzey	eloksallı

Renk

EV1

**İÇERİĞİ****SIKIŞTIRMA PROFİLİ MONTAJI AHŞAP-/METAL KANAT**

Ahşap kanatları ve Levolan 60/120 makaralı taşıyıcıyı bağlamak için sıkıştırma profili



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Sıkıştırma profili montajı ahşap-/metal kanat	Ahşap / metal kapı /PVC kapı kanadını Levolan 60 / 120 üzerine montaj için	146958	EV1
Sıkıştırma profili montajı ahşap-/metal kanat	Ahşap / metal kapı /PVC kapı kanadını Levolan 60 / 120 üzerine montaj için	146957	EV1
Sıkıştırma profili montajı ahşap-/metal kanat	Ölçüye göre	146959	EV1

**KOMPLE TAKIM LEVOLAN 120**

120 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Levolan sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157943	Paslanmaz çeliğe benzer	640 mm	1240 mm
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157944	Paslanmaz çeliğe benzer	640 mm	1440 mm
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157939	EV1	640 mm	1240 mm

## AKSESUARLAR

## DUVAR MESAFESİ ARA AYAR PROFİLİ LEVOLAN 60 / 120 İÇİN

Duvar montajı mesafe ayar profili Levolan 60/120



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	157993	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147571	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147557	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için *	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147559	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147572	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147558	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	Müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	147573	
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	157991	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147560	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147556	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147555	EV1

## LEVOLAN 120 SOFTSTOP KITI, TEK TARAFTAN FRENLI, 120 KG'A KADAR

Levolan SoftStop tek taraflı çekme sönümlemesi, sol versiyon



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan 120 SoftStop kiti, tek taraftan frenli, 120 kg'a kadar	Sol taraf sürgü amortisörü için, içindekiler: 1 x frenleme birimi, 2 x mesafe ayar parçası kapak panel bağlantı parçası için, 1 x tetikleyici, sonradan yükseltme yapılabilir - minimum kanat eni tek taraflı 900 mm; iki taraflı 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

# Levolan 120 ahşap



\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.