

# Ürün veri sayfası

## Levolan 120 cam tavan montaj bağlantısı



120 kg ağırlığındaki cam kanatlar ve tavan montaj bağlantısı  
için sürgü aksamı



# Levolan 120 cam tavan montaj bağlantısı

## KULLANIM ALANLARI

- Oturma ve büro odalarının iç kısımlarında desene oryante sürme kapılar için
- Tüm tek ve çok kanatlı sürme kapılar için
- Duvar önü montajı
- Duvarlara ve tavanlara (doğrudan ve gizli) montaj ve ayrıca cama montaj için
- Levolan 120 SoftStop ile bir veya iki tarafı frenli
- Levolan 120 SoftStop ile hareket sessizliği, onu özellikle yaşam ve ofis alanlarındaki kapılar için uygun hale getirir

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 10 ile 12 mm arası tekli güvenlik camlı ve ayrıca 12,76 mm'ye kadar lamine emniyet camlı ve kanat ağırlığı 120 kg'a kadar olan cam kapılar için dizayn sürgü aksamı
- Entegre aksesuar teknolojisine sahip ince tasarım
- Ray profiline tamamen entegre
- Estetik bir görünüm için ray profilin arkasını kaplayan ek kaplama profili
- Levolan Smart fix montaj sistemi ile montaj aletlerinin kullanımı hızlı ve kolay kurulum için minimuma indirilmiştir
- Son montaj kapı aksesuarları basitçe kliplenerek yapılır
- Kanat ağırlığı 120 kg'a kadar olan kapılar için tek veya iki taraflı frenleme, böylece kapı yavaşça frenlenir ve otomatik olarak son konuma çekilir
- DIN EN 1527 uyarınca dayanıklılık için 100.000 test döngüsünde test edilmiştir

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim

Levolan 120 cam tavan montaj bağlantısı

# Levolan 120 cam tavan montaj bağlantısı

## İÇERİĞİ

### TAVAN MONTAJI İÇİN KAPAK PROFİLİ LEVOLAN 60 / 120

Levolan 60/120 sürgü aksam için siper profili



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Tavan montajı için kapak profili Levolan 60 / 120	Tavan montajında arka tarafın kaplaması için	145600	EV1
Tavan montajı için kapak profili Levolan 60 / 120	Tavan montajında arka tarafın kaplaması için	145614	Paslanmaz çeliğe benzer
Tavan montajı için kapak profili Levolan 60 / 120	Tavan montajında arka tarafın kaplaması için	145613	Paslanmaz çeliğe benzer
Tavan montajı için kapak profili Levolan 60 / 120	Tavan montajında arka tarafın kaplaması için	157983	EV1
Tavan montajı için kapak profili Levolan 60 / 120	Tavan montajında arka tarafın kaplaması için	145598	EV1
Tavan montajı için kapak profili Levolan 60 / 120	Tavan montajında arka tarafın kaplaması için	145615	Paslanmaz çeliğe benzer
Tavan montajı için kapak profili Levolan 60 / 120	Müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	145616	
Tavan montajı için kapak profili Levolan 60 / 120	Tavan montajında arka tarafın kaplaması için	145599	EV1
Tavan montajı için kapak profili Levolan 60 / 120	Tavan montajında arka tarafın kaplaması için	157985	Paslanmaz çeliğe benzer
Tavan montajı için kapak profili Levolan 60 / 120	Tavan montajında arka tarafın kaplaması için	145611	EV1
Tavan montajı için kapak profili Levolan 60 / 120	Tavan montajında arka tarafın kaplaması için	145612	Paslanmaz çeliğe benzer

### VSG CAM- / METAL YAPIŞTIRICI KITI \*

Alüminyum köşebentleri camlara sabitlemek için cam-metal yapıştırıcı seti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
VSG Cam/Metal Yapıştırma kiti 50 g *	30'a kadar eleman için	133039

# Levolan 120 cam tavan montaj bağlantısı

## KOMPLE TAKIM LEVOLAN 120

120 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Levolan sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157943	Paslanmaz çeliğe benzer	640 mm	1240 mm
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157944	Paslanmaz çeliğe benzer	640 mm	1440 mm
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157939	EV1	640 mm	1240 mm

## AKSESUARLAR

### DUVAR MESAFESİ ARA AYAR PROFİLİ LEVOLAN 60 / 120 İÇİN

Duvar montajı mesafe ayar profili Levolan 60/120



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	157993	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147571	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147557	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için *	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147559	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147572	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147558	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	Müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	147573	
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	157991	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147560	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147556	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147555	EV1

# Levolan 120 cam tavan montaj bağlantısı

## LEVOLAN 120 SOFTSTOP KITI, TEK TARAFTAN FRENLI, 120 KG'A KADAR

Levolan SoftStop tek taraflı çekme sönümlemesi, sol versiyon



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan 120 SoftStop kiti, tek taraftan frenli, 120 kg'a kadar	Sol taraf sürgü amortisörü için, içindkiler: 1 x frenleme birimi, 2 x mesafe ayar parçası kapak panel bağlantı parçası için, 1 x tetikleyici, sonradan yükseltme yapılabilir - minimum kanat eni tek taraflı 900 mm; iki taraflı 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.