

Ürün veri sayfası

Levolan 120 cam tavan montaj bağlantısı, gömülü



120 kg ağırlığındaki cam kanatlar ve gömülü tavan montaj
bağlantısı için sürgü aksamı



Levolan 120 cam tavan montaj bağlantısı, gömülü

KULLANIM ALANLARI

- Oturma ve büro odalarının iç kısımlarında desene oryante sürme kapılar için
- Tüm tek ve çok kanatlı sürme kapılar için
- Gömme montajda tavana sabitleme
- Duvarlara ve tavanlara (doğrudan ve gizli) montaj ve ayrıca cama montaj için
- Levolan 120 SoftStop ile bir veya iki tarafı frenli
- Levolan 120 SoftStop ile hareket sessizliği, onu özellikle yaşam ve ofis alanlarındaki kapılar için uygun hale getirir

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 10 ile 12 mm arası tekli güvenlik camlı ve ayrıca 12,76 mm'ye kadar lamine emniyet camlı ve kanat ağırlığı 120 kg'a kadar olan cam kapılar için dizayn sürgü aksamı
- Entegre aksesuar teknolojisine sahip ince tasarım
- Ray profiline tamamen entegre
- Levolan Smart fix montaj sistemi ile montaj aletlerinin kullanımı hızlı ve kolay kurulum için minimuma indirilmiştir
- Son montaj kapı aksesuarları basitçe kliplenerek yapılır
- Kanat ağırlığı 60 kg'a kadar olan kapılar için tek veya iki taraflı frenleme, böylece kapı yavaşça frenlenir ve otomatik olarak son konuma çekilir
- DIN EN 1527 uyarınca dayanıklılık için 100.000 test döngüsünde test edilmiştir
- Tavana montaj için kapak profilleri, tavan açıklığı ve kapı aksesuarları arasında zarif bir kapanma sağlar

TEKNİK VERİLER

Ticari isim

Levolan 120 cam tavan montaj bağlantısı, gömülü

Levolan 120 cam tavan montaj bağlantısı, gömülü

İÇERİĞİ

VSG CAM- / METAL YAPIŞTIRICI KITI *

Alüminyum köşebentleri camlara sabitlemek için cam-metal yapıştırıcı seti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
VSG Cam/Metal Yapıştırma kiti 50 g *	30'a kadar eleman için	133039

KOMPLE TAKIM LEVOLAN 120

120 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Levolan sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157943	Paslanmaz çeliğe benzer	640 mm	1240 mm
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157944	Paslanmaz çeliğe benzer	640 mm	1440 mm
Komple takım Levolan 120	Duvar montajı için	157939	EV1	640 mm	1240 mm

AKSESUARLAR

DUVAR MESAFESİ ARA AYAR PROFİLİ LEVOLAN 60 / 120 İÇİN

Duvar montajı mesafe ayar profili Levolan 60/120



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	157993	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147571	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147557	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için *	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147559	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147572	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflenebilir	147558	EV1

Levolan 120 cam tavan montaj bağlantısı, gömülü

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	Müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	147573	
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	157991	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147560	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147556	EV1
Duvar mesafesi ara ayar profili Levolan 60 / 120 için	10 mm ilave mesafe, 20 mm'ye kadar istiflebilir	147555	EV1

LEVOLAN 120 SOFTSTOP KITI, TEK TARAFTAN FRENLI, 120 KG'A KADAR

Levolan SoftStop tek taraflı çekme sönümlenmesi, sol versiyon



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Levolan 120 SoftStop kiti, tek taraftan frenli, 120 kg'a kadar	Sol taraf sürgü amortisörü için, içindkiler: 1 x frenleme birimi, 2 x mesafe ayar parçası kapak panel bağlantı parçası için, 1 x tetikleyici, sonradan yükseltme yapılabilir - minimum kanat eni tek taraflı 900 mm; iki taraflı 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.