

Ürün veri sayfası

45 mm cam sıkıştırma plakası duvar montaj bağlantılı Perlan 140 cam



Kanat ağırlığı 140 kg olan ve 45 mm cam sıkıştırma plakalı ve duvar montaj bağlantılı cam kapılar için sürgü aksamı

KULLANIM ALANLARI

- İç mekanda oldukça sık kullanılan sürme kapılar
- Konut, ofis ve konferans salonlarının yanı sıra otellerde
- Görünen tüm alanlarda aksesuar kurulumu için uygundur
- Tek ve çok kanatlı sürme kapılar
- Duvar önü montajı

45 mm cam sıkıştırma plakası duvar montaj bağlantılı Perlan 140 cam

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 140 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için sürgü aksamı
- 45 mm cam sıkıştırma plakalı cam kanatlar için
- Kanat ağırlığı 80 kg'a kadar olan kapılar için tek veya iki taraflı frenleme, böylece kapı yavaşça frenlenir ve otomatik olarak son konuma çekilir
- Ayarlanabilir duvar bağlantı parçaları, duvardaki yanlışlıkları telafi eder ve duvara olan mesafenin ayarlanmasını sağlar
- Makaralı taşıyıcıdaki hassas bilyeli rulmanlar, kayarken özellikle düzgün çalışma sağlar
- DIN EN 1527 uyarınca dayanıklılık için 100.000 test döngüsünde test edilmiştir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim

45 mm cam sıkıştırma plakası duvar montaj bağlantılı Perlan 140 cam

İÇERİĞİ

CAM KANAT İÇİN PERLAN 140 TAKIM

Duvar montajı ve cam kanat için sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Cam kanat için Perlan 140 takım	Duvar montaj bağlantısı için gizli duvar bağlantı parçası, cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Ray profili boyu 2050 mm Perlan SoftStop tek taraflı, ray profili boyu 2450 mm Perlan SoftStop iki taraflı.	134860	Paslanmaz çeliğe benzer	575 mm	1000 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Duvar montaj bağlantısı için gizli duvar bağlantı parçası, cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Ray profili boyu 2050 mm Perlan SoftStop tek taraflı, ray profili boyu 2450 mm Perlan SoftStop iki taraflı.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Duvar montaj bağlantısı için gizli duvar bağlantı parçası, cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Ray profili boyu 2050 mm Perlan SoftStop tek taraflı, ray profili boyu 2450 mm Perlan SoftStop iki taraflı.	134861	Paslanmaz çeliğe benzer	900 mm	1240 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Duvar montaj bağlantısı için gizli duvar bağlantı parçası, cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Ray profili boyu 2050 mm Perlan SoftStop tek taraflı, ray profili boyu 2450 mm Perlan SoftStop iki taraflı.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

45 mm cam sıkıştırma plakası duvar montaj bağlantılı Perlan 140 cam

AKSESUARLAR

AYARLANABİLİR SABİTLEME YAYI İLE BİRLİKTE SONLANDIRMA STOPERİ

Perlan sürgü aksamı için ayarlanabilir stoper



Tanım	Kimlik No.
Ayarlanabilir sabitleme yayı ile birlikte sonlandırma stoperi	069274

SABİTLEME YAYI

Perlan 140 stoper için sabitleme yayı



Tanım	Kimlik No.
Sabitleme yayı	064242

KANAT STOPERİ

Sürgü kanat için stoper



Tanım	Kimlik No.
Kanat stoperi	000339
Kanat stoperi	000342

45 mm cam sıkıştırma plakası duvar montaj bağlantılı Perlan 140 cam

VSG CAM- / METAL YAPIŞTIRICI KITI *

Alüminyum köşebentleri camlara sabitlemek için cam-metal yapıştırıcı seti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
VSG Cam/Metal Yapıştırıcı kiti 50 g *	30'a kadar eleman için	133039

SIKIŞTIRMA PARÇASI CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI 45 MM *

12,76 mm (1/2 inç) cam kalınlıkları için sıkıştırma parçası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Sıkıştırma parçası cam sıkıştırma plakası 45 mm *	2 cam sıkıştırma plakası için, 12,7 mm (1/2 inç) ESG ile kullanım için	133022

CAM KANAT İÇİN PERLAN DUOSYNC KITI

Duosync - cam kanatlar için manuel tahrik ünitesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı	Montaj şekli
Cam kanat için Perlan Duosync kiti	Her bir kanat 140 kg'a kadar olan iki kanatlı kapı'ları senkronizasyon kontrol ünitesi için, içindekiler: 2 x yönlendirme makarası, 2 x sürücü cam sıkıştırma plakası 45 mm, dişli kayış 12,5 m, montaj malzemesi	139207	8 - 12.76 mm	Duvar, iç tavan

PERLAN SOFTSTOP KITI ORTA VERSİYON, TEK TARAFTAN FRENLI, 80 KG'A KADAR

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları ve 900 ila 1.290 mm arası kanat enleri için Perlan Softstop tek taraflı frenleme



45 mm cam sıkıştırma plakası duvar montaj bağlantılı Perlan 140 cam

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 1 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	128877	900 mm	1290 mm

PERLAN SOFTSTOP KITI UZUN VERSİYON, İKİ TARAFI FRENLI, 80 KG'A KADAR

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Perlan SoftStop iki taraflı frenleme



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı çift taraflı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 2 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	128891	1290 mm	1700 mm

PERLAN SOFTSTOPDUO KITI, İKİ TARAFI FRENLI

80 kg kanat ağırlığına kadar olan her iki taraflı frenlemeli Perlan SoftStopDuo



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Perlan SoftStopDuo kiti, iki taraflı frenli, 80 kg'a kadar	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı çift taraflı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 2 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	150071	750 mm	1290 mm

VSG YAPIŞTIRMA KÖŞEBENDİ KITI *

Lamine emniyet camı ve cam sıkıştırma plakası 45 için alüminyum yapıştırma köşebendi



45 mm cam sıkıştırma plakası duvar montaj bağlantılı Perlan 140 cam

Tanım	Açıklama	Kimlik No.
VSG yapıştırma köşebendi kiti *	Cam sıkıştırma plakası 45 mm ile bağlantılı olarak VSG kompozit cam kullanımında 2 adet kısaç pabucu için, yapıştırıcı madde yanında olmadan	133099

KAPI ÇEKME KOLU ÇUBUĞU YAPILANDIRILMIŞ *


Çekme kolu – cam kanatlara montaj için yuvarlak tasarım



Tanım	Kimlik No.	Renk
Kapı çekme kolu çubuğu yapılandırılmış *	127616	Paslanmaz çelik

DUVAR BAĞLANTI PARÇASI GIZLI PERLAN

Sürgü raylarının duvara gizli montajı için duvar bağlantı parçası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Duvar bağlantı parçası gizli Perlan	Ölçüye göre, 37 mm'ye kadar kanat kalınlığında kullanım için	130468	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar bağlantı parçası gizli Perlan	Ölçüye göre, 37 mm'ye kadar kanat kalınlığında kullanım için	130462	EV1

PERLAN SOFTSTOP KITI KISA VERSİYON, TEK TARAFLI FRENLI, 80 KG'A KADAR

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları ve 575 ila 900 mm arası kanat enleri için Perlan SoftStop tek taraflı frenleme



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 1 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	128876	575 mm	900 mm

45 mm cam sıkıştırma plakası duvar montaj bağlantılı Perlan 140 cam

ZEMİN KILAVUZU KITI CAM KILAVUZU


8, 10 ve 12 mm camlı sürgülü cam kanatlar için zemin kılavuzu



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Zemin kılavuzu Cam kanat (paslanmaz çelik)	8, 10, 12 mm cam için	134990	Paslanmaz çelik	8 - 12 mm

ALIN TARAFI YAN KAPAK İÇİN DEKOR KITI KLİPSLİ SİPER 100

Klipsli siper 100 için yan kapak, dar versiyon



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Alın tarafı yan kapak için dekor kiti Klipsli siper 100 *	2 adet, dar versiyon, mesafe ayar köşebendi ile kullanım için	137869	RAL'a göre
Alın tarafı yan kapak için dekor kiti Klipsli siper 100 *	2 adet, dar versiyon, mesafe ayar köşebendi ile kullanım için	137867	Paslanmaz çeliğe benzer
Alın tarafı yan kapak için dekor kiti Klipsli siper 100 *	2 adet, dar versiyon, mesafe ayar köşebendi ile kullanım için	137865	EV1

KOMPLE TAKIM KLİPSLİ SİPER 100

Perlan menteşe sistemlerinin kaplaması için klipsli siper



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Montaj şekli
Komple takım klipsli siper 100	Duvar ve tavan montaj için, kesintisiz siperli, müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	138098	Duvar, iç tavan

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.