

Ürün veri sayfası

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam Duosync



Kanat ağırlığı 80 kg olan, senkron açılan çift kanatlı cam kapılar için sürgü aksamı

KULLANIM ALANLARI

- İç mekanda oldukça sık kullanılan sürme kapılar
- Konut, ofis ve konferans salonlarının yanı sıra otellerde
- Görünen tüm alanlarda aksesuar kurulumu için uygundur
- Senkron açılan çift kanatlı sürgülü kapılar
- Tavana veya duvarın önüne montaj

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam Duosync

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için sürgü aksamı
- 30 mm cam sıkıştırma plakalı cam kanat malzemeleri için
- 500 mm'den itibaren çok dar kanat enleri için zaten kullanılabilir
- 2400 mm'ye kadar açılma menzili ile geniş, geçiş genişlikleri elde edilebilir
- Hassas yönlendirme için kurulumu kolay dişli kayışlar
- Makaralı taşıyıcıdaki hassas bilyeli rulmanlar, kayarken özellikle düzgün çalışma sağlar

TEKNİK VERİLER

Ticari isim 30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam Duosync

İÇERİĞİ

ZEMİN KILAVUZU CAM KANAT

Serbest ayarlı zemin kılavuzu Cam kalınlığı 8, 10 ve 12 mm için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Zemin kılavuzu Cam kanat (ayarlanabilir)	Cam kalınlığı 8-13,5 mm için serbest ayarlı, yapılandırılmış cam üst yüzeylerinde ses düşürülmesi için cırt bant ile birlikte, montaj malzemesi hariç.	120417	gümüş rengi	8 - 13,5 mm

CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI 30 MM İÇİN SONLANDIRMA PARÇASI SETİ *

Cam sıkıştırma plakası 30 için sonlandırma şapkası, 2 parçadan oluşan set



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı
Cam sıkıştırma plakası 30 mm için sonlandırma parçası seti	2 adet sonlandırma parçası, kanadın dışı bakan tarafına kesintisiz siperli olarak kaplamanın ve yan kapak montaj şekli için, siperin yan tarafta cam sıkıştırma plakasını aşması durumunda gerekli > 200 mm	142373	8 - 12 mm

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam Duosync



KESİNTİSİZ SİPERLİ 30 MM CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI KITI

Kesintisiz siperli, 80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için cam sıkıştırma plakası 30



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı
Kesintisiz siperli 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kesintisiz siperli kaplama ölçüye göre ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, EV1 veya paslanmaz çelik benzeri, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142368	8 - 12 mm

KAPLAMASI İLE BİRLİKTE 30 MM CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI KITI

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için siper dahil cam sıkıştırma plakası 30



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kapak profili tek ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142366	Paslanmaz çeliğe benzer	8 - 12 mm
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kapak profili tek ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142367	RAL'a göre	8 - 12 mm
Kaplaması ile birlikte 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası, kapak profili tek ve alın tarafı yan kapaklar dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142365	EV1	8 - 12 mm

KAPAK'SIZ 30 MM CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI KITI

Sipersiz, 80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için cam sıkıştırma plakası 30



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı
Kapak'sız 30 mm cam sıkıştırma plakası kiti	Askı civatası dahil olarak 2 adet cam sıkıştırma plakası, kanat ağırlığı 80 kg'a kadar, ESG 8-12 mm için	142364	8 - 12 mm

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam Duosync

AHŞAP KANAT İÇİN PERLAN 140 TAKIM

Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar olan cam kanatlar için sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhali tavan montaj bağlantısı için	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhali tavan montaj bağlantısı için	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhali tavan montaj bağlantısı için	119353	EV1	500 mm	840 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhali tavan montaj bağlantısı için	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Ahşap kanat için Perlan 140 takım	Kanat ağırlığı 140 kg'a kadar standart askı levhali tavan montaj bağlantısı için	119357	EV1	500 mm	1640 mm

CAM KANAT İÇİN PERLAN DUOSYNC KITI

Duosync - cam kanatlar için manuel tahrik ünitesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı	Montaj şekli
Cam kanat için Perlan Duosync kiti	Her bir kanat 140 kg'a kadar olan iki kanatlı kapı'ları senkronizasyon kontrol ünitesi için, içindekiler: 2 x yönlendirme makarası, 2 x sürücü cam sıkıştırma plakası 45 mm, dişli kayış 12,5 m, montaj malzemesi	139207	8 - 12.76 mm	Duvar, iç tavan

RAY PROFİLİ PERLAN 140

Sürgü aksamı için sürgü rayı



30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam Duosync



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	142518	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	128660	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	128662	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135061	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135048	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135050	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135049	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135047	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	142519	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135046	EV1

AKSESUARLAR

AYARLANABİLİR SABİTLEME YAYI İLE BİRLİKTE SONLANDIRMA STOPERİ

Perlan sürgü aksamı için ayarlanabilir stoper



Tanım	Kimlik No.
Ayarlanabilir sabitleme yayı ile birlikte sonlandırma stoperi	069274

KANAT STOPERİ

Sürgü kanat için stoper



Tanım	Kimlik No.
Kanat stoperi	000339
Kanat stoperi	000342

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam Duosync



YÜKSEKLİK AYARI/TAVAN MESAFESİ KITI, SERBEST AYARLI

Sürgü raylarının tavana montajı için serbest ayarlı tavan ayar parçası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Yükseklik ayarı/tavan mesafesi kiti, serbest ayarlı	6 adet, serbest ayarlı yükseklik ayarı 13 mm den 18 mm'ye kadar Klipsli siper sonu 100/145 tavan montajında ve düzgün olmayan tavanda genel kullanım için	138099

KAPI ÇEKME KOLU ÇUBUĞU YAPILANDIRILMIŞ *


Çekme kolu - cam kanatlara montaj için yuvarlak tasarım



Tanım	Kimlik No.	Renk
Kapı çekme kolu çubuğu yapılandırılmış *	127616	Paslanmaz çelik

DUVAR BAĞLANTI PARÇASI GIZLI PERLAN

Sürgü raylarının duvara gizli montajı için duvar bağlantı parçası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Duvar bağlantı parçası gizli Perlan	Ölçüye göre, 37 mm'ye kadar kanat kalınlığında kullanım için	130468	Paslanmaz çeliğe benzer
Duvar bağlantı parçası gizli Perlan	Ölçüye göre, 37 mm'ye kadar kanat kalınlığında kullanım için	130462	EV1

30 mm cam sıkıştırma plakalı Perlan 140 cam Duosync



KOMPLE TAKIM KLİPSLİ SİPER 100

Perlan menteşe sistemlerinin kaplaması için klipsli siper



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Montaj şekli
Komple takım klipsli siper 100	Duvar ve tavan montaj için, kesintisiz siperli, müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	138098	Duvar, iç tavan

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.