

# Ürün veri sayfası

## 45 mm cam sıkıştırma plakası tavan montaj bağlantılı Perlan 140 cam



Kanat ağırlığı 140 kg olan ve tavan montaj bağlantılı cam kapılar için sürgü aksamı

### KULLANIM ALANLARI

- İç mekanda oldukça sık kullanılan sürme kapılar
- Konut, ofis ve konferans salonlarının yanı sıra otellerde
- Görünen tüm alanlarda aksesuar kurulumu için uygundur
- Tek ve çok kanatlı sürme kapılar
- Tavana sabitlemeli

# 45 mm cam sıkıştırma plakası tavan montaj bağlantılı Perlan 140 cam

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 140 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için sürgü aksamı
- 30 mm cam sıkıştırma plakalı cam kanatlar için
- Kanat ağırlığı 80 kg'a kadar olan kapılar için tek veya iki taraflı frenleme, böylece kapı yavaşça frenlenir ve otomatik olarak son konuma çekilir
- Ayarlanabilir yükseklik ayarı, tavan ve ray profili arasındaki düzensizlikleri dengeler
- Makaralı taşıyıcıdaki hassas bilyeli rulmanlar, kayarken özellikle düzgün çalışma sağlar
- DIN EN 1527 uyarınca dayanıklılık için 100.000 test döngüsünde test edilmiştir

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim

45 mm cam sıkıştırma plakası tavan montaj bağlantılı Perlan 140 cam

## İÇERİĞİ

### CAM KANAT İÇİN PERLAN 140 TAKIM

Cam kanatlar ve tavana montaj için sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134844	Paslanmaz çeliğe benzer	500 mm	1040 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134833	EV1	500 mm	840 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134845	Paslanmaz çeliğe benzer	500 mm	1240 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Cam sıkıştırma plakası tek tek siperli, 140 kg'a kadar kanat ağırlığı, tavan montaj bağlantısı için	134843	Paslanmaz çeliğe benzer	500 mm	840 mm

# 45 mm cam sıkıştırma plakası tavan montaj bağlantılı Perlan 140 cam

## CAM KANAT İÇİN PERLAN 140 TAKIM

Cam kanatlar ve tavana montaj için sürgü aksamı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Cam kanat için Perlan 140 takım	Tavan montaj bağlantısı için cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli kaplanmış ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Perlan SoftStop tek taraflı, 2450 mm ray profilinde iki taraflı.	134858	Paslanmaz çeliğe benzer	900 mm	1240 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Tavan montaj bağlantısı için cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli kaplanmış ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Perlan SoftStop tek taraflı, 2450 mm ray profilinde iki taraflı.	134857	Paslanmaz çeliğe benzer	575 mm	1000 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Tavan montaj bağlantısı için cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli kaplanmış ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Perlan SoftStop tek taraflı, 2450 mm ray profilinde iki taraflı.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Tavan montaj bağlantısı için cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli kaplanmış ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Perlan SoftStop tek taraflı, 2450 mm ray profilinde iki taraflı.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

## AKSESUARLAR

### AYARLANABİLİR SABİTLEME YAYI İLE BİRLİKTE SONLANDIRMA STOPERİ

Perlan sürgü aksamı için ayarlanabilir stoper



Tanım	Kimlik No.
Ayarlanabilir sabitleme yayı ile birlikte sonlandırma stoperi	069274

# 45 mm cam sıkıştırma plakası tavan montaj bağlantılı Perlan 140 cam

## SABİTLEME YAYI

Perlan 140 stoper için sabitleme yayı



Tanım	Kimlik No.
Sabitleme yayı	064242

## KANAT STOPERİ

Sürgü kanat için stoper



Tanım	Kimlik No.
Kanat stoperi	000339
Kanat stoperi	000342

## VSG CAM- / METAL YAPIŞTIRICI KITI \*

Alüminyum köşebentleri camlara sabitlemek için cam-metal yapıştırıcı seti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
VSG Cam/Metal Yapıştırma kiti 50 g *	30'a kadar eleman için	133039

## SIKIŞTIRMA PARÇASI CAM SIKIŞTIRMA PLAKASI 45 MM \*

12,76 mm (1/2 inç) cam kalınlıkları için sıkıştırma parçası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Sıkıştırma parçası cam sıkıştırma plakası 45 mm *	2 cam sıkıştırma plakası için, 12,7 mm (1/2 inç) ESG ile kullanım için	133022

# 45 mm cam sıkıştırma plakası tavan montaj bağlantılı Perlan 140 cam

## YÜKSEKLİK AYARI/TAVAN MESAFESİ KİTİ, SERBEST AYARLI

Sürgü raylarının tavana montajı için serbest ayarlı tavan ayar parçası



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Yükseklik ayarı/tavan mesafesi kiti, serbest ayarlı	6 adet, serbest ayarlı yükseklik ayarı 13 mm den 18 mm'ye kadar Klipsli siper sonu 100/145 tavan montajında ve düzgün olmayan tavanda genel kullanım için	138099

## CAM KANAT İÇİN PERLAN DUOSYNC KİTİ

Duosync - cam kanatlar için manuel tahrik ünitesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı	Montaj şekli
Cam kanat için Perlan Duosync kiti	Her bir kanat 140 kg'a kadar olan iki kanatlı kapı'ları senkronizasyon kontrol ünitesi için, içindikiler: 2 x yönlendirme makarası, 2 x sürücü cam sıkıştırma plakası 45 mm, dişli kayış 12,5 m, montaj malzemesi	139207	8 - 12.76 mm	Duvar, iç tavan

## PERLAN SOFTSTOP KİTİ ORTA VERSİYON, TEK TARAFTAN FRENLI, 80 KG'A KADAR

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları ve 900 ila 1.290 mm arası kanat enleri için Perlan Softstop tek taraflı frenleme



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 1 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	128877	900 mm	1290 mm

# 45 mm cam sıkıştırma plakası tavan montaj bağlantılı Perlan 140 cam

## PERLAN SOFTSTOP KITI UZUN VERSİYON, İKİ TARAFI FRENLI, 80 KG'A KADAR

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için Perlan SoftStop iki taraflı frenleme



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı çift taraflı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 2 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	128891	1290 mm	1700 mm

## PERLAN SOFTSTOPDUO KITI, İKİ TARAFI FRENLI

80 kg kanat ağırlığına kadar olan her iki taraflı frenlemeli Perlan SoftStopDuo



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Perlan SoftStopDuo kiti, iki taraflı frenli, 80 kg'a kadar	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı çift taraflı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 2 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	150071	750 mm	1290 mm

## VSG YAPIŞTIRMA KÖŞEBENDİ KITI \*

Lamine emniyet camı ve cam sıkıştırma plakası 45 için alüminyum yapıştırma köşebendi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
VSG yapıştırma köşebendi kiti *	Cam sıkıştırma plakası 45 mm ile bağlantılı olarak VSG kompozit cam kullanımında 2 adet kısaç pabucu için, yapıştırıcı madde yanında olmadan	133099

# 45 mm cam sıkıştırma plakası tavan montaj bağlantılı Perlan 140 cam

## KAPI ÇEKME KOLU ÇUBUĞU YAPILANDIRILMIŞ \*

Çekme kolu - cam kanatlara montaj için yuvarlak tasarım



Tanım	Kimlik No.	Renk
Kapı çekme kolu çubuğu yapılandırılmış *	127616	Paslanmaz çelik

## PERLAN SOFTSTOP KITI KISA VERSİYON, TEK TARAFLI FRENLI, 80 KG'A KADAR

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları ve 575 ila 900 mm arası kanat enleri için Perlan SoftStop tek taraflı frenleme



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 1 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	128876	575 mm	900 mm

## ZEMİN KILAVUZU KITI CAM KILAVUZU

8, 10 ve 12 mm camlı sürgülü cam kanatlar için zemin kılavuzu



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Zemin kılavuzu Cam kanat (paslanmaz çelik)	8, 10, 12 mm cam için	134990	Paslanmaz çelik	8 - 12 mm

# 45 mm cam sıkıştırma plakası tavan montaj bağlantılı Perlan 140 cam

## KOMPLE TAKIM KLİPSLİ SİPER 100

Perlan menteşe sistemlerinin kaplaması için klipsli siper



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Montaj şekli
Komple takım klipsli siper 100	Duvar ve tavan montaj için, kesintisiz siperli, müşteri talebine göre ölçülendirilmiş	138098	Duvar, iç tavan

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.