

Ürün veri sayfası

Tek yön fonksiyonlu MSD hareketli geçiş kapısı – dar çerçeveli *



Kapalı cam bölme duvarları için geçiş elemanı

KULLANIM ALANLARI

- İç ve korunaklı dış mekanlar
- Sistemin altında serbestçe seçilebilir konum
- 3000 mm açıklığa kadar kullanılabilir
- 1100 mm eleman genişliğine kadar kullanılabilir



Tek yön fonksiyonlu MSD hareketli geçiş kapısı - dar çerçeveli *

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Cam çerçeveleme için yatay ve dikey profiller
- Tekli güvenlik camı ESG 10 mm, tek tarafı sıfır
- Yalıtım camı 22 mm merkezi kullanılabilir
- 125 kg'a kadar eleman ağırlığı
- Entegre kapanma otomatığı (Boxer 2-4V)
- Tam çevre cam kauçuğu kullanarak kuru camlama
- Diğer tüm eleman türleri ile birleştirilebilir - dar çerçeveli

TEKNİK VERİLER

Ticari isim

Tek yön fonksiyonlu MSD hareketli geçiş kapısı - dar çerçeveli *

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.