

Ürün veri sayfası

MSD çift yöne açılımlı kapı - sabit bağlanmış - IGG *



IGG tasarımında hareketli cam bölme duvarların kapatma elemanı

KULLANIM ALANLARI

- İç ve korunaklı dış mekanlar
- Pozisyonu cam bölme duvarının park alanında
- Düz eksen eğrileri için kullanılabilir
- 3500 mm açıklığa kadar kullanılabilir
- 1250 mm eleman genişliğine kadar kullanılabilir



MSD çift yöne açılımlı kapı - sabit bağlanmış - IGG *

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Fonksiyonel birimlerini kavramak için tam çevre entegre profil
- Kesintisiz cam yüzey - profiller görünmez
- Yüksek kaliteli mimari tasarım standartları
- Her iki taraftan profile yapıştırılarak ESG 6 mm veya 8 mm kullanılabilir
- 125 kg'a kadar eleman ağırlığı
- Diğer tüm eleman türleri ile birleştirilebilir
- Alt yataklar veya zemin kapı otomatığı ile kombine edilebilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim

MSD çift yöne açılımlı kapı - sabit bağlanmış - IGG *

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.