

Ürün veri sayfası

MSD hareketli geçiş kapısı – IGG *



IGG tasarımında kapalı cam bölme duvarları için giriş elemanı

KULLANIM ALANLARI

- İç ve korunaklı dış mekanlar
- Pozisyonu cam bölme duvarının park alanında
- Düz eksen eğrileri için kullanılabilir
- 3500 mm açıklığa kadar kullanılabilir
- 1250 mm eleman genişliğine kadar kullanılabilir



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Fonksiyonel birimlerini kavramak için tam çevre entegre profil
- Yüksek kaliteli mimari tasarım standartları
- Her iki taraftan profile yapıştırılarak ESG 6 mm veya 8 mm kullanılabilir
- Yalıtım camı 22 mm merkezi kullanılabilir
- 125 kg'a kadar eleman ağırlığı
- Diğer tüm eleman türleri ile birleştirilebilir
- Entegre kapanma otomatığı (Boxer 2-4V)

TEKNİK VERİLER

Ticari isim

MSD hareketli geçiş kapısı - IGG *

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.