

Ürün veri sayfası

TSA 395 Multi *



Entegre sürme kapılı otomatik, iki kanatlı döner kapı sistemi

KULLANIM ALANLARI

- İki kanatlı kapı sistemleri
- Yoğun geçiş sıklığının olduğu iç ve dış kapılar
- Büyük ışık girişi bulunan muhteşem gösterişli bina girişleri
- Dar kolon-kirişli yapı konstrüksiyonlu bina cepheleri
- 3600 ile 5400 mm arası çaplar mümkündür



ÜRÜN TANIMI

Bilgi: Belirtilen ürün ülkenizde bulunmayabilir. Lütfen GEZE irtibat kişiniz ile iletişime geçin veya bize bir e-posta gönderin.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kapı sistemi döner kapı veya sürme kapı olarak değişken kullanılabilir
- Kapsamlı donanım seçenekleri ve yüzeyler
- Sağlam ve kanıtlanmış tahrik teknolojisi
- Önceden kablolanmış ve parametrelendirilmiş sensörler sayesinde hızlı kullanıma alma
- EN 16005'e göre sertifika hazırlık aşamasında

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TSA 395 Multi *
Ful otomatik kullanım	Evet
İç çap (min)	3540 mm
İç çap (maks.)	5340 mm
Geçiş yüksekliği	2500 mm
Kanopi yüksekliği (min)	500 mm
Kenar parçaları tasarımı	8 mm lamine emniyet camı
Çatı konstrüksiyon tasarımı	Optik sac kapak, Sifonlu su geçirmez tavan
Aydınlatma	Tavan varyant için, Müşteri isteğine göre
Zemin kaplama	Saf şeritli ayak paspası, Zemin minderi müşteri isteğine göre
Hava perdesi sistemi	Sıcak sulu hava perdesi, Elektrikli hava perdeleri, tavan konstrüksiyonuna yerleştirilmiş
Zemin halkası	Evet
Engelli butonu	Evet

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.