

Ürün veri sayfası

A4301L-B 2POL *



Kapalı devre prensibine, kapı alarm kontağına ve azaltılmış açma kuvvetine sahip kapı hidroliği

KULLANIM ALANLARI

- Dairesel kapı motoru ve erişim kontrollü standart kapılar
- Sola ve sağa açılan kapıların yanı sıra dikey veya yatay olarak da monte edilebilir
- Doğru akıma bağlanır



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Doğru akımda bir klikle neredeyse sessiz açılma
- Elektrik kesintisi durumunda kapının hizmete açılması için kapalı devre prensibine dayalı fonksiyon
- Çift bobin teknolojisi daha büyük bir şebeke gerilimi aralığı sağlar
- Bağlı olan elektronik bileşenleri geri gerilime karşı koruyan entegre çift kutuplu EMC koruma diyodu
- Kilit dili ile etkinleştirilen kapı alarmı kontağı
- Kompakt ebatlar
- Döner kapı motoru kapı motoru ile kombinasyon için azaltılmış kapı açma kuvveti
- Montaj dostu, önceden monte edilmiş bağlantı vidaları

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	A4301L-B 2POL *
Ölçüler	15.8 x 75.7 x 25 mm
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Ayar konumu x aralık ölçüsü	4 x 0.75 mm
Kapı dili geçiş derinliği	4.5 mm
Montaj konumu yatay / dikey	Evet
Yüksüz akım	Evet
Yük akımı	Hayır
Değiştirilen parça	Hayır
Sürekli işletim gerilimi	24 V DC +/- 15%
Duman geçirmeyen kapılar için onay beyanı	Hayır
Mekanik kilit açma	Hayır
kapı denetimi	Evet
Çift kutuplu entegre elektromanyetik uyumlu koruma diyodu	Evet

SEÇENEKLER / SIPARIŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü
Vektör kapı açma mekanizması A4301L-B *	Çalışma prensibi: Yüksüz akım / zayıf kapı dili yaylı / kapı alarmı kontaklı / Kesintisiz çalışma dayanıklılığı: 24 V DC +/- %15 / Elektrik tüketimi: 150 mA (24 V'ta) / Ölçüler (G x Y x D): 15,8 x 74,7 x 25 mm	191084	kırmızı	15.8 x 75.7 x 25 mm	Sol / sağ



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.