

Ürün veri sayfası

A5000--E *



Sinyal işlemlili kapı otomatığı

KULLANIM ALANLARI

- Döner kapı motorlu standart ve duman geçirmeyen kapılar
- Sola ve sağa açılan kapıların yanı sıra dikey veya yatay olarak da monte edilebilir
- Doğru akıma bağlanır

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Duman geçirmeyen kapılar için onay beyanı
- Elektrik tasarrufu modlu ve otomatik gerilim ayarlı sinyal işlemcisi
- Çift bobin teknolojisi daha büyük bir şebeke gerilimi aralığı sağlar
- Bağlı olan elektronik bileşenleri geri gerilime karşı koruyan entegre çift kutuplu EMC koruma diyodu
- Kompakt ebatlar
- Yüksek başlangıç yükünde dahi kilit dilini güvenle serbest bırakır

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	A5000--E *
Ölçüler	15.8 x 62.8 x 25.5 mm
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Ayar konumu x aralık ölçüsü	4 x 0.75 mm
Kapı dili geçiş derinliği	6.5 mm
Montaj konumu yatay / dikey	Evet
Yüksüz akım	Hayır
Yük akımı	Evet
Değiştirilen parça	Hayır
Sürekli işletim gerilimi	12 - 24 V DC +/- 15%
Duman geçirmeyen kapılar için onay beyanı	Evet
Mekanik kilit açma	Hayır
Çift kutuplu entegre elektromanyetik uyumlu koruma diyodu	Evet
Çift bobin teknolojisi	Evet
Elektrik tasarrufu modlu sinyal işlemcisi	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü	Montaj şekli
Kompakt kapı açma mekanizması A5000--E	Çalışma prensibi: Yük akımı / entegre sinyal işlemcili / Anlık kontak: 12 - 24 V DC / Kesintisiz çalışma dayanıklılığı: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: maks. 500 mA / Ölçüler (G x Y x D): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	145182	15.8 x 62.8 x 25.5 mm	Sol / sağ	Kapı kasasında



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.