

Ürün veri sayfası

FT500--B *



Temel ekipmanlı kapı otomatığı

KULLANIM ALANLARI

- Yangına dayanıklı kapılar ve döner kapı motorları
- Sola ve sağa açılan kapıların yanı sıra dikey veya yatay olarak da monte edilebilir
- Doğru veya alternatif akıma bağlantı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Duman ve yangına dayanıklı kapılar için onay beyanı
- Doğru akımda bir klikle neredeyse sessiz açılma
- Çift bobin teknolojisi daha büyük bir şebeke gerilimi aralığı sağlar
- Bağlı olan elektronik bileşenleri geri gerilime karşı koruyan entegre çift kutuplu EMC koruma diyodu
- Kompakt ebatlar

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	FT500--B *
Ölçüler	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Ayar konumu x aralık ölçüsü	4 x 0.75 mm
Kapı dili geçiş derinliği	6.5 mm
Montaj konumu yatay / dikey	Evet
Yüksüz akım	Hayır
Yük akımı	Evet
Değiştirilen parça	Hayır
Duman geçirmeyen kapılar için onay beyanı	Evet
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Mekanik kilit açma	Hayır
Çift kutuplu entegre elektromanyetik uyumlu koruma diyodu	Evet
Çift bobin teknolojisi	Evet

SEÇENEKLER / SIPARIŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü	Montaj şekli
Yangın kapı açma mekanizması FT500--B *	Çalışma prensibi: Yük akımı / Anlık kontak: 12 - 48 V AC/DC / Elektrik tüketimi: 200 mA (12 V'ta) / 100 mA (24 V'ta)	144634	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	Sol / sağ	Kapı kasasında



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.