

Ürün veri sayfası

Powerturn IS



Sıralı kapanma mekanizmalı iki kanatlı tek yöne açılımlı kapılar için elektromekanik döner kapı motoru

KULLANIM ALANLARI

- İki kanatlı sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Bant mesafesi 3200 mm'ye, kanat eni 1600 mm'ye ve ağırlığı 600 kg'a kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- Minimum bant mesafesi 1600 mm
- Yoğun geçiş sıklığının olduğu iç ve dış kapılar
- Baş montajı menteşe ve menteşesiz tarafı

Powerturn IS

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kapının manuel olarak hafif açılması için Smart swing çalışma modu
- EN4-7'nin serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Açılım hızı ve kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Elektriksiz çalışma modunda mekanik son stoper ve düzenli çalışma modunda elektrikli stoper kapıyı kapalı konumundan kısa bir süre önce hızlandırmaktadır
- Mekanik ve elektrikli sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını duran kanat kapanıncaya kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Low-Energy çalışma modu kapıyı düşük hareket hızı ile açar ve kapatır ve böylelikle en yüksek emniyet taleplerini karşılamaktadır
- Engel algılama bir engeli temas ederek tanır ve açma veya kapatma işlemini durdurur
- Otomatik geri dönüş bir engeli tanımakta ve açılım pozisyonuna geri dönmektedir
- Push & Go çalışma modu kapı kanadına hafif bir manuel baskı uygulandıktan sonra tahrik otomatliğini tetiklemek
- Tahrik ünitesi, bir tekerlekli ray veya dirsek kollar ile kullanılabilir
- Manuel olarak kapı açılmasını motorlu olarak destekleyen servo çalışma modu
- Telsiz verici üzerinden kablosuz kumanda için opsiyonel telsiz platini
- Farklı çalışma modları için serbest parametrelenebilen giriş ve çıkışlar
- Ağ oluşturmaya uygundur ve açık bir standart (BACnet) kullanılarak bina otomasyonuna entegre edilebilir.

TEKNİK VERİLER

| | |
|--|------------------------|
| Ticari isim | Powerturn IS |
| Kanat ağırlığı (maks.) 1 kanatlı | 600 kg |
| Kanat eni (min. - maks.) | 800 mm - 1600 mm |
| Minimum sabit kanat eni | 800 mm |
| Sabit kanat genişliği maks. | 1600 mm |
| Geçiş kanadının genişliği min. | 800 mm |
| Geçiş kanadı genişliği maks. | 1600 mm |
| Kasa derinliği (maks.) | 560 mm |
| Açılma açısı (maks.) | 136 ° |
| Sola açılımlı kapı | Evet |
| Sağa açılımlı kapı | Evet |
| Dirsek kollarla menteşesiz tarafa kasa montajı | Evet |
| Tekerlekli ray ile menteşesiz tarafı baş montajı | Evet |
| Tekerlek ray ile menteşe tarafı baş montajı | Evet |
| Mekanik son stoper | Evet |
| Elektrikli son stoper | Evet |
| Elektrikli kapanma sırası mekanizması ayarı | Evet |
| Mekanik kapanma sırası mekanizması ayarı | Evet |
| Şebekeden ayırma | Mekanizmada ana şalter |

| | |
|--|---|
| Harici tüketici için elektrik adaptörü (24 V DC) | 1.2 A |
| Çalışma sıcaklığı | -15 - 50 °C |
| Çalışma modu | Otomatik, Kapalı, Daimi açık, Mesai bitimi, Gece |
| Otomatik çalışma modu | Evet |
| Low-Energy çalışma modu | Evet |
| Smart swing çalışma modu | Evet |
| Servo çalışma modu | Evet |
| Engel algılama | Evet |
| Otomatik geri dönüş | Evet |
| Push & Go | ayarlanabilir |
| Ovládání | Program şalteri DPS, Motorda entegre edilmiş program şalteri, Mekanik program şalteri MPS |
| Standartlara uygunluk | DIN 18650, EN 16005 |
| Entegre duman detektörü | Hayır |

İÇERİĞİ

GC GR, GC 338 İÇİN

Sensörlü makara rayı Powerturn, GC 338 Emniyet sensörü için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Montaj şekli |
|-------------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|
| GC GR GC 338 Powerturn için | Powerturn / Powerturn F için, menteşe tarafı montajı, kol uzunluğu 330 mm | 157451 | RAL'a göre | Baş montajı menteşe tarafı |
| GC GR GC 338 Powerturn için | Powerturn / Powerturn F için, menteşesiz tarafa montaj, kol uzunluğu 450 mm | 157476 | EV1 | Baş montajı menteşesiz tarafı |
| GC GR GC 338 Powerturn için | Powerturn / Powerturn F için, menteşesiz tarafa montaj, kol uzunluğu 450 mm | 157477 | RAL'a göre | Baş montajı menteşesiz tarafı |
| GC GR GC 338 Powerturn için * | Powerturn / Powerturn F için, menteşesiz tarafa montaj, kol uzunluğu 450 mm | 157475 | RAL'a göre | Baş montajı menteşesiz tarafı |
| GC GR GC 338 Powerturn için | Powerturn / Powerturn F için, menteşe tarafı montajı, kol uzunluğu 330 mm | 157472 | EV1 | Baş montajı menteşe tarafı |
| GC GR GC 338 Powerturn için | Powerturn / Powerturn F için, menteşe tarafı montajı, kol uzunluğu 330 mm | 157450 | EV1 | Baş montajı menteşe tarafı |
| GC GR GC 338 Powerturn için | Powerturn / Powerturn F için, menteşesiz tarafa montaj, kol uzunluğu 450 mm | 157474 | EV1 | Baş montajı menteşesiz tarafı |
| GC GR GC 338 Powerturn için | Powerturn / Powerturn F için, menteşe tarafı montajı, kol uzunluğu 330 mm | 157473 | RAL'a göre | Baş montajı menteşe tarafı |

POWERTURN İKİ KANATLI *

Sıralı kapanma mekanizmalı iki kanatlı tek yöne açılımlı kapılar için elektromekanik döner kapı motoru



DIRSEK KOLLAR TERTIBATI POWERTURN / POWERTURN F

Kasa derinliği 560 mm'ye kadar baş montajı ve kanat montajı için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|--|--|------------|------------|
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 245 mm / 20 mm den 160 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / -30 mm den 110 mm'ye kadar sensör köşebendi olmadan | 154707 | EV1 |
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 645 mm / 420 mm den 560 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / 370 mm den 510 mm'ye kadar sensör köşebendi ile | 154721 | RAL'a göre |
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 245 mm / 20 mm den 160 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / -30 mm den 110 mm'ye kadar sensör köşebendi olmadan | 154709 | RAL'a göre |
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 445 mm / 220 mm den 360 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / 170 mm den 310 mm'ye kadar sensör köşebendi olmadan | 154714 | EV1 |
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 545 mm / 320 mm den 460 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / 270 mm den 410 mm'ye kadar sensör köşebendi olmadan | 154717 | EV1 |
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 445 mm / 220 mm den 360 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / 170 mm den 310 mm'ye kadar sensör köşebendi olmadan | 154715 | RAL'a göre |
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 545 mm / 320 mm den 460 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / 270 mm den 410 mm'ye kadar sensör köşebendi olmadan | 154718 | RAL'a göre |
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 645 mm / 420 mm den 560 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / 370 mm den 510 mm'ye kadar sensör köşebendi ile | 154720 | EV1 |
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 215 mm / -10 mm den 130 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / -30 mm den 80 mm'ye kadar sensör köşebendi olmadan | 165818 | EV1 |
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 215 mm / -10 mm den 130 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / -30 mm den 80 mm'ye kadar sensör köşebendi olmadan | 159376 | RAL'a göre |
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 345 mm / 120 mm den 260 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / 70 mm den 210 mm'ye kadar sensör köşebendi olmadan | 154712 | RAL'a göre |
| Dirsek kollar tertibatı Powerturn / Powerturn F | Kasa derinliği için uzunluk 345 mm / 120 mm den 260 mm'ye kadar sensör köşebendi ile / 70 mm den 210 mm'ye kadar sensör köşebendi olmadan | 154711 | EV1 |

POWERTURN KAPATMA İÇİN KAPAK

Döner kapı motoru Powerturn için, kenar elemanı ve mil siperi davlumbaz renginde boyanmış olarak dahil



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|---|---|------------|-------------|
| Powerturn kapatma için kapak | Davlumbaz renginde boyanmış, yan parçalar ve mil siperi dahil kapak başlığı | 161927 | EV1 |
| GEZE Powerturn için davlumbaz montaj kiti | | 157830 | |
| GEZE Powerturn için ara kapak yapı seti | | 157831 | |
| Powerturn kenar elemanı/Aks kapağı | | 162746 | gümüş rengi |
| Powerturn kapatma için kapak | Davlumbaz renginde boyanmış, yan parçalar ve mil siperi dahil kapak başlığı | 160326 | RAL'a göre |

TEKERLEKLI RAY POWERTURN / POWERTURN F



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Montaj şekli |
|----------------------------|---|------------|------------|---------------------------------|
| Tekerlekli ray Powerturn F | Kanat montajı için menteşesiz tarafı, uzunluk 738 mm, kol uzunluğu 450 mm | 153818 | EV1 | Kanat montajı menteşesiz tarafı |
| Tekerlekli ray Powerturn F | Kanat montajı için menteşe tarafı, uzunluk 738 mm, kol uzunluğu 330 mm | 153815 | EV1 | Kanat montajı menteşe tarafı |
| Tekerlekli ray Powerturn F | Kanat montajı için menteşe tarafı, uzunluk 738 mm, kol uzunluğu 330 mm | 153816 | RAL'a göre | Kanat montajı menteşe tarafı |
| Tekerlekli ray Powerturn F | Kanat montajı için menteşesiz tarafı, uzunluk 738 mm, kol uzunluğu 450 mm | 153819 | RAL'a göre | Kanat montajı menteşesiz tarafı |

Powerturn IS

TEKERLEKLI RAY POWERTURN / POWERTURN F

Menteşe tarafı veya menteşesiz tarafı tekerlekli ray ile baş montajı için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Montaj şekli |
|----------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|
| Tekerlekli ray Powerturn F | Baş montajı için menteşesiz tarafı, uzunluk 691 mm, kol uzunluğu 450 mm | 153813 | RAL'a göre | Baş montajı menteşesiz tarafı |
| Tekerlekli ray Powerturn F | Baş montajı için menteşesiz tarafı, uzunluk 691 mm, kol uzunluğu 450 mm | 153812 | EV1 | Baş montajı menteşesiz tarafı |
| Tekerlekli ray Powerturn F | Baş montajı için menteşe tarafı, uzunluk 691 mm, kol uzunluğu 330 mm | 153790 | RAL'a göre | Baş montajı menteşe tarafı |
| Tekerlekli ray Powerturn F | Baş montajı için menteşe tarafı, uzunluk 691 mm, kol uzunluğu 330 mm | 153787 | EV1 | Baş montajı menteşe tarafı |

AKSESUARLAR

POWERTURN / EMD 230 V BAĞLANTI TERMINALI

Powerturn / EMD için 230 V bağlantı ve GEZE Logo



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|-------|
| Powerturn / EMD 230 V bağlantısı | Powerturn / EMD bağlantı terminali | 156890 | siyah |

AKS UZATMA POWERTURN

Mevcut uzunluklar 30 mm ve 50 mm



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|----------------------|-----------|------------|------------|
| Aks uzatma Powerturn | V = 50 mm | 153827 | RAL'a göre |
| Aks uzatma Powerturn | V = 30 mm | 153824 | RAL'a göre |
| Aks uzatma Powerturn | V = 50 mm | 153826 | EV1 |
| Aks uzatma Powerturn | V = 30 mm | 153822 | EV1 |

ENTEĞRE KAPANMA SIRASI KONTROLÜ MERKEZİ MEKANİK MONTAJ KITI

Düzgün sıralı kapanma mekanizmasının emniyete alınması için kapanma sıralaması ayarlı iki kanatlı kapı'lar için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. |
|---|--|------------|
| Entegre kapanma sırası kontrolü merkezi Mekanik Powerturn | Geçiş ve sabit için mekanik kapatma sıralama sistemi tam kapsamlı montaj kiti (DIN EN 1158 doğrultusunda kontrol edilmiştir) | 154838 |

GC 302

Otomatik kapı'ların kumandası için radar hareket sensörü



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Çıkış |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------------|----------------------------|
| GC 302 R radar hareket sensörü | Otomatik kapı'ların kumandası için radar hareket sensörü | 124087 | siyah | 176 x 62 x 52 mm | Potansiyelsiz röle kontağı |
| GC 302 R radar hareket sensörü | Otomatik kapı'ların kumandası için radar hareket sensörü | 124088 | RAL'a göre | 176 x 62 x 52 mm | Potansiyelsiz röle kontağı |

GC 307+ *

Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Montaj şekli |
|------------------------|---|------------|--------------|-----------------|--------------|
| GC 307 +(El simgesi) * | Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı | 195727 | alpin beyazı | 80 x 80 x 21 mm | Sıva üstü |
| GC 307 +(WC simgesi) * | Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı / Powerturn, EMD ve standart sürgülü kapılar için uygun | 195751 | alpin beyazı | 80 x 80 x 21 mm | Sıva üstü |
| GC 307 +(El simgesi) * | Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı | 193226 | alpin beyazı | 80 x 80 x 8 mm | Sıva altı |
| GC 307 +(WC simgesi) * | Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı / Powerturn, EMD ve standart sürgülü kapılar için uygun | 195750 | alpin beyazı | 80 x 80 x 8 mm | Sıva altı |

GC 342+ *

Entegre bina ve duvar görünmezliği ile otomatik döner kapılarda emniyeti sağlayan lazer tarayıcı



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Çıkış |
|-----------------------|--|------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| GC 342+ (sol modül) * | Tali kapanma kenarları dahil otomatik döner kapıların tehlike alanlarını optimum düzeyde emniyet alan dört lazer perdeli lazer tarayıcı; temassız kumanda için ek çıkış / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur | 198693 | Paslanmaz çelik renginde | 145 x 88 x 68 mm | 3 potansiyelsiz röle kontağı |
| GC 342+ (sol modül) * | Tali kapanma kenarları dahil otomatik döner kapıların tehlike alanlarını optimum düzeyde emniyet alan dört lazer perdeli lazer tarayıcı; temassız kumanda için ek çıkış / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur | 198669 | siyah | 145 x 88 x 68 mm | 3 potansiyelsiz röle kontağı |
| GC 342+ (sol modül) * | Tali kapanma kenarları dahil otomatik döner kapıların tehlike alanlarını optimum düzeyde emniyet alan dört lazer perdeli lazer tarayıcı; temassız kumanda için ek çıkış / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur | 198671 | beyaz | 145 x 88 x 68 mm | 3 potansiyelsiz röle kontağı |
| GC 342+ (sağ modül) * | Tali kapanma kenarları dahil otomatik döner kapıların tehlike alanlarını optimum düzeyde emniyet alan dört lazer perdeli lazer tarayıcı; temassız kumanda için ek çıkış / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur | 198694 | Paslanmaz çelik renginde | 145 x 88 x 68 mm | 3 potansiyelsiz röle kontağı |
| GC 342+ (sağ modül) * | Tali kapanma kenarları dahil otomatik döner kapıların tehlike alanlarını optimum düzeyde emniyet alan dört lazer perdeli lazer tarayıcı; temassız kumanda için ek çıkış / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur | 198670 | siyah | 145 x 88 x 68 mm | 3 potansiyelsiz röle kontağı |
| GC 342+ (sağ modül) * | Tali kapanma kenarları dahil otomatik döner kapıların tehlike alanlarını optimum düzeyde emniyet alan dört lazer perdeli lazer tarayıcı; temassız kumanda için ek çıkış / sensör modülü, kablo ve aksesuardan oluşur | 198692 | beyaz | 145 x 88 x 68 mm | 3 potansiyelsiz röle kontağı |

LED ZEMİN SENSÖR BUTONU *

Otomatik kapı kumanda için basma buton



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Çıkış |
|---------------------------|--|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| LED zemin sensör butonu * | Otomatik kapı sistemi kumandası için kapasitif buton Koruma sınıfı IP69K | 182936 | Paslanmaz çelik | 100 x 100 x 3 x 14 mm | PNP transistör çıkışı |

AS 500 *

Cam panelli ve beş adet değiştirilebilir etiketli acil durum kapatma anahtarı AS ("acil durum anahtarını aç", "acil durum anahtarı", "Emergency switch", "kapıyı kapat" ve etiketsiz)



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Montaj şekli |
|------------------------------------|---|------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Acil durum kapatma anahtarı AS 500 | Akkor lambalı, cam bölmeli ve beş adet değiştirilebilir etiketli Rocker kontrol anahtarı ("acil durum anahtarını aç", "acil durum anahtarı", "Emergency switch", "kapıyı kapat" ve etiketsiz) | 120881 | Alp beyazı/kırmızı | 80 x 80 x 21 mm | Sıva altı |

AIR 20

Otomatik dairesel açılır kanatlı kapı kolu'nun izleme sistemi için aktif kızılötesi ışık butonu



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Çalışma gerilimi |
|------------|--|------------|-------|-----------------|------------------|
| AIR 20-Var | Otomatik dairesel açılır kanatlı kapı kolu'nun izleme sistemi için ışık sensörlü anahtar | 082689 | siyah | 72 x 66 x 49 mm | 24 V |

BÜYÜK BOYUTLU BOTON EFT *

Otomatik kapı'ların kumandası için paslanmaz çelikten IP koruma sınıfı IP65 olan büyük boyutlu boton



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Montaj şekli |
|-------------------------|--|------------|-----------------|------------------|--------------|
| Büyük boyutlu boton EFT | Çok düz dizayn Koruma türü IP koruma sınıfı IP65 | 119898 | Paslanmaz çelik | 75 x 250 x 17 mm | Sıva üstü |

DOKUNMATİK ANAHTAR KFT

Otomatik kapı'ların kumandası için PVC IP koruma sınıfı IP20 büyük boyutlu buton



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Montaj şekli |
|------------------------|---|------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Dokunmatik anahtar KFT | Çok ince tasarım, IP koruma sınıfı IP20 | 114077 | Paslanmaz çelik renginde | 90 x 179 x 23 mm | Sıva üstü |
| Dokunmatik anahtar KFT | Çok ince tasarım, IP koruma sınıfı IP20 | 114078 | beyaz | 90 x 179 x 23 mm | Sıva üstü |

BÜYÜK BUTON LS 990

Otomatik kapı'ların kumandası için büyük boyutlu anahtar



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Montaj şekli |
|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|
| Büyük buton LS 990 | IP Koruma sınıfı IP30 Y=223mm | 128583 | Paslanmaz çelik | 81 x 223 x 18 mm | Sıva altı |
| Büyük buton LS 990 | IP Koruma sınıfı IP30 Y=223mm | 128582 | Paslanmaz çelik | 81 x 223 x 51 mm | Sıva üstü |
| Büyük buton LS 990 | IP Koruma sınıfı IP30 Y=223mm | 141041 | alpin beyazı | 81 x 223 x 51 mm | Sıva üstü |
| Büyük buton LS 990 | IP Koruma sınıfı IP30 Y=223mm | 141042 | alpin beyazı | 81 x 223 x 18 mm | Sıva altı |

LED SENSÖR BUTONU *

Otomatik kapı kumanda için basma buton



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Çıkış |
|---------------------------|--|------------|-------|-------------------|-----------------------|
| LED sensör butonu * | Mavi LED lamba ve dokunmatik körler yazısı ile otomatik kapı sistemi kumandası için kapasitif buton IP Koruma sınıfı IP69K | 137529 | siyah | 100 x 100 x 10 mm | PNP transistör çıkışı |
| Camlı LED sensör butonu * | Mavi LED lambalı otomatik kapı sistemi kumandası için kapasitif buton IP Koruma sınıfı IP69K | 143412 | beyaz | 100 x 100 x 8 mm | PNP transistör çıkışı |

MINI LED SENSÖR BUTONU *

Bütün GEZE otomatik kapıların kumandası



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Çıkış |
|---------------------------|--|------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| LED sensör butonu 20 mm * | Otomatik kapı sistemi kumandası için kapasitif buton Koruma sınıfı IP69K | 143273 | Alüminyum mat | 28.5 x 28.5 x 21 mm | PNP transistör çıkışı |

KOMUTATÖR BUTONU AS 500

Bütün GEZE otomatik kapıların kumandası



| Tanım | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Montaj şekli |
|-------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| Komutatör butonu AS 500 | 120888 | alpin beyazı | 80 x 80 x 9 mm | Sıva altı |

ÇEKME Lİ ŞALTER *

Engelsiz erişimli banyo veya WC de çağrı tetikleme için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Montaj şekli |
|----------------|--|------------|---------|-----------------|--------------|
| Çekmeli şalter | 500 mm uzunluğunda çekme zinciri dahil | 008607 | kırmızı | 36 x 94 x 34 mm | Sıva üstü |

GC 308 *

Otomatik kapı'ların kumandası için isteğe göre ayarlama olanakları bulunan radar hareket sensörü



| Tanım | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Çıkış |
|----------------------------------|------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| GC 308 R radar hareket sensörü * | 203605 | Paslanmaz çelik renginde | 120 x 50 x 50 mm | Potansiyelsiz röle kontağı |
| GC 308 R radar hareket sensörü * | 203603 | siyah | 120 x 50 x 50 mm | Potansiyelsiz röle kontağı |
| GC 308 R radar hareket sensörü * | 203604 | beyaz | 120 x 50 x 50 mm | Potansiyelsiz röle kontağı |

DIJİTAL PROGRAM ŞALTERİ SAATI *

Otomatik kapılarda çalışma modlarının zaman kontrollü değişimi için

**DILLI KONTAK ANAHTARI ***

Kapı kanadı pozisyonunu temassız denetim için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|-------------------------|---|------------|-------|
| Dilli kontak anahtarı * | Kapı kanadı pozisyonunu temassız denetim için | 092777 | beyaz |

KOMUTATÖR BUTONU E2

Bütün GEZE otomatik kapı'ların kumandası



| Tanım | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Montaj şekli |
|---------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|
| Komutatör butonu E2 | 094013 | Saf beyaz mat | 80.8 x 80.8 x 9.3 mm | Sıva altı |



KOMUTATÖR BUTONU LS 990

Bütün GEZE otomatik kapıların kumandası



| Tanım | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Montaj şekli |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Komutator butonu LS 990 | 098396 | Paslanmaz çelik | 81 x 81 x 11 mm | Sıva altı |

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.