

Ürün veri sayfası

Kilit gövdesi TS 500 N

EN3



Zemin kapı otomatığı EN3 için ana gövde

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne veya çift yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 950 mm'ye ve ağırlığı 100 kg'a kadar olan tek yöne ve çift yöne açılımlı kapılar
- Zemin montajı gizli yerleştirilmiş

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN3'ün sabit kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Tüm çalışma modları üstten ve monte edilmiş durumda ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 500 N EN3
Kapı sonlandırma stoperi kullanım-/Çift yöne açılımlı kapıda kullanım	Tek yöne açılımlı kapı, Çarpma kapı
Açılma açısı (maks.)	170 °
Kanat eni (maks.)	950 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	100 kg
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Uzunluk	278 mm
Genişlik	82 mm
Yükseklik	42 mm
Çimento kasası ayarlama alanı uzunluk	10 mm
Çimento kasası ayarlama alanı genişlik	10 mm
Çimento kasası ayarlama alanı yükseklik	6 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Hayır
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Hayır
Entegre açma süspansiyonu	mekanik olarak sabit
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Kapatma etkisi başlangıcı	170 °
Yangına dayanıklı kapıların açık tutulması	Hayır
Sabitlenme alanı	85 ° - 120 °

Kilit gövdesi TS 500 N EN3



SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü	Sabitleme
GEZE TS 500 N EN3 kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN3, sabit mekanik sabitleme ile seçenek (kapak plakası ve aksesuar hariç)	103086	278 x 82 x 42 mm	Sol / sağ	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196