

# Ürün veri sayfası

## GC 308 \*



Otomatik kapıların kumandası için isteğe göre ayarlama olanakları bulunan radar hareket sensörü

### KULLANIM ALANLARI

- Otomatik döner kapıların kumandası
- İç ve dış kapılar



## ÜRÜN TANIMI

Otomatik döner kapıların en rahat ve engelsiz erişimli girişi radar detektörleriyle gerçekleşir. Otomatik dairesel kapılar ve döner kapılar için olan GC 308 R burada, kompakt yapı şekli ve basitleştirilmiş kullanıma alınması sayesinde yeni standartlar belirliyor. GC 308'imiz yön hassasiyetli bir radar hareket sensörüdür. Kurulum durumundan bağımsız olarak otomatik kapıların tüm türlerine kurulabilir.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek talepli çevre koşulları için isteğe göre ayarlama olanakları
- Basma buton veya uzaktan kumanda üzerinden konfigürasyon yazılımı mümkündür
- Kompakt ebatlar, 7 cm profil yükseklikleri için uygundur
- Entegre hareket izleme yavaş hareketleri de kayıt etmektedir
- Açılım yönü algılama ve kesişen trafik kapatılması bina'da enerji tüketimini azaltmaktadır
- Kapı açma impulsu sadece ihtiyaç durumunda tetiklenir

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim	GC 308 *
Ölçüler	120 x 50 x 50 mm
Teknoloji	Elektromanyetik radar dalgaları
Çalışma gerilimi	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Çalışma voltajı	100 mA
Çıkış	Potansiyelsiz röle kontağı
Koruma türü	IP54
Kablo bağlantı tipi	Sistem geçmeli bağlantı soketi
Bağlantı kablosu uzunluğu	2500 mm
Montaj yüksekliği (min.)	1800 mm
Montaj yüksekliği (maks.)	4000 mm
Gönderme frekansı	24.15 GHz
Ağırlık	120 g
Çalışma sıcaklığı	-20 - 55 °C
Hava nemliliği	% 0-95 rölatif, yoğunlaşmaz
İzin belgeleri	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
GC 308 R radar hareket sensörü *	203605	Paslanmaz çelik renginde	120 x 50 x 50 mm	Potansiyelsiz röle kontağı
GC 308 R radar hareket sensörü *	203603	siyah	120 x 50 x 50 mm	Potansiyelsiz röle kontağı
GC 308 R radar hareket sensörü *	203604	beyaz	120 x 50 x 50 mm	Potansiyelsiz röle kontağı

## AKSESUARLAR

## GC 308 TAVAN MONTAJ KITI \*

Detektörün iç tavan entegrasyonu için montaj kiti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
GC 308 tavan montaj kiti *	Detektörün iç tavan entegrasyonu için montaj kiti	203607	siyah	190 x 190 x 65 mm	iç tavan gömülü
GC 308 tavan montaj kiti *	Detektörün iç tavan entegrasyonu için montaj kiti	203608	beyaz	190 x 190 x 65 mm	iç tavan gömülü

## GC 308 MONTAJ PARÇASI \*

Sensörü iç tavana sabitlemek için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
GC 308 montaj parçası *	Sensörü iç tavana sabitlemek için	203609	siyah	120 x 67 x 45 mm	iç tavan, Lento

## GC 308 İYİLEŞTİRME ARAYÜZÜ \*

Önceden kablolanmış kapılarda sensörün basit ve zamandan tasarruf sağlayan kablo bağlantısı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
GC 308 iyileştirme arayüzü *	Mevcut kablo bağlantısı yapılmış sensörün kolay ve zaman tasarrufu sağlayan kablo bağlantısı için. (1 VPE = 12 adet)	203627

### GC 308 DAVLUMBAZ \*

Açık alana montaj durumunda sensörü korur



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Montaj şekli
GC 308 davlumbaz *	Dış alanda hava şartlarından korur	203610	siyah	Üstünde yatar biçimde

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.