

Ürün veri sayfası

GC 363+ *



Ayarlanabilir on tane emniyet fotoseli konfigürasyonu bulunan otomatik sürme kapı kumanda ve emniyete alınması için kombine dedektör

KULLANIM ALANLARI

- Otomatik sürme kapı kumanda ve emniyete alınması
- İç ve dış kapılar
- Yansıma yapan zemin, yer paspası, metal raylar gibi zor zemin koşulları
- Duvar, iç tavan veya entegre tavan montaj kiti

ÜRÜN TANIMI

Bu aktif kızılötesi algılayıcı, EN 16005 / DIN 18650 uyarınca sürme kapılardaki ve EN 16005 uyarınca döner kapılardaki tehlike alanını emniyete alır. On kızılötesi perdesi ayarı seçeneği çeşitli kapı durumlarının daha hassas emniyete alınmasını sağlar. Optimize edilmiş kasa istenmeyen böceklerin girmesini önler. Ayrıca aktif kızılötesi pencereler gerektiğinde sökülü durumdayken temizlenebilir veya değiştirilebilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kızıl ötesi ışın perdeli radar hareket sensörleri
- 3500 mm montaj yüksekliğine kadar güvenilir algılama bölgesi
- Ek ışık prizmaları gerekmeden on adet ayarlanabilen emniyet fotoseli konfigürasyonu
- Kumanda ve emniyetin bir cihaz içerisinde birleştirilmesinden dolayı daha az montaj çalışması ortaya çıkmaktadır
- Açılım yönü algılama ve kesişen trafik kapatılması bina'da enerji tüketimini azaltmaktadır
- Bütün ayarlamalar uzaktan kumanda üzerinden yapılabilir
- Yardımcı LED'ler kullanıma alma sırasında kapı kanatlarının öncesindeki emniyet fotoselinin iç kısmında optimum konumlandırma sağlar

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	GC 363+ *
Ölçüler	270 x 58 x 58 mm
Teknoloji	Elektromanyetik radar dalgaları/aktif kızılötesi ışınlar
Aktif kızılötesi ışık perdesi sayısı	2
Çalışma gerilimi	12-24 V DC/AC
Çalışma voltajı	125 mA
Çıkış	Potansiyelsiz röle kontağı
Koruma türü	IP54
Kablo bağlantı tipi	Sistem geçmeli bağlantı soketi
Bağlantı kablosu uzunluğu	2600 mm
Ayarlanabilirlik	Basma buton ile, Uzaktan kumanda ile
Montaj yüksekliği (min.)	2000 mm
Montaj yüksekliği (maks.)	3500 mm
Çalışma sıcaklığı	-25 - 55 °C
Hava nemliliği	% 0-95 rölatif, yoğunlaşmaz
Standartlara uygunluk	EN 16005, DIN 18650

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
GC 363+ R *	Otomatik sürme kapı kumandası ve emniyeti için kombine dedektör	203854	siyah	270 x 58 x 58 mm	Potansiyelsiz röle kontağı
GC 363+ SF *	Otomatik sürme kapı kumandası ve emniyeti için kombine dedektör	203856	siyah	270 x 58 x 58 mm	

AKSESUARLAR

TAVAN MONTAJ KITI GC 363 / GC 339

Detektörün iç tavan montajı için montaj kiti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Tavan montaj kiti GC 363 / GC 339	Detektörün iç tavan entegrasyonu için montaj kiti / Kompatibel mit GC 363+ /GC 339+ Sensoren	151254	beyaz	360 x 83.3 x 20.5 mm
Tavan montaj kiti GC 363 / GC 339	Detektörün iç tavan entegrasyonu için montaj kiti / Kompatibel mit GC 363+ /GC 339+ Sensoren	151253	siyah	360 x 83.3 x 20.5 mm

HAVA KORUMA KAPAĞI GC 363 / GC 339 *

Açık alana montaj durumunda sensörü korur



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
GC 363, GC 339 için hava koruma kapağı	Dış alanda hava şartlarından korur / Kompatibel mit GC 363+ /GC 339+ Sensoren	158250	siyah	309 x 73 x 73 mm

GC 363 KELEPÇELİ TAVAN MONTAJ KÖŞEBENDİ *

Sensörü iç tavana sabitlemek için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Montaj şekli
GC 363 kelepçeli tavan montaj köşebendi *	Kompatibel mit GC 363+ Sensoren	151256	iç tavan, Lento

GC 363 İÇİN YUVARLAK KEMERLİ ADAPTÖR

Dairesel yana kayar kapılara veya döner kapılara sensörlerin takılması için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
GC 363 için yuvarlak kemerli adaptör	Kompatibel mit GC 363+ Sensoren	151255	siyah

SMART DAISY CHAIN HUB *


Azami üç GC 363+ kombine dedektörün seri bağlantısı için kurs



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Smart Daisy Chain Hub *	Azami üç sürme kapı sensörünün seri bağlantısı için strok. Sadece GC 363+ ve GC 339+ sensörleriyle uyumludur.	203860	mavi

ARAYÜZ GC 363 S *

Maksimum iki kendinden kontrollü GC 363 SF kombine dedektörünün seri bağlantısı için takılabilir arabirim kartı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Montaj şekli
Arayüz GC 363 S *	FR-RWS, FR-LL ve FR-DUO modellerine yönelik maksimum iki GC 363+ SF veya GC 363 SF kombine dedektörünün seri bağlantısı için arabirim	151361	Entegre



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.