

Ürün veri sayfası

GC 339+ *



Otomatik sürme kapıların, döner kapıların ve dairesel yana kayar kapıların ve ayrıca pencerelerin emniyet sensörü

KULLANIM ALANLARI

- Otomatik sürme kapıların emniyete alınması
- Yan kapatma kenarının emniyet altına alınması için koruyucu kanadı olmayan otomatik sürme kapılar
- İç ve dış kapılar
- Otomatik pencerelerin ana ve yan kapatma kenarının emniyete alınması

ÜRÜN TANIMI

Bu aktif kızılötesi algılayıcı, EN 16005 / DIN 18650 uyarınca sürme kapılardaki ve EN 16005 uyarınca döner kapılardaki tehlike alanını emniyete alır. On kızılötesi perdesi ayarı seçeneği çeşitli kapı durumlarının daha hassas emniyete alınmasını sağlar. Optimize edilmiş kasa istenmeyen böceklerin girmesini önler. Ayrıca aktif kızılötesi pencereler gerektiğinde sökülü durumdayken temizlenebilir veya değiştirilebilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3500 mm montaj yüksekliğine kadar güvenilir algılama bölgesi
- Ek ışık prizmaları gerekmeden on adet ayarlanabilen emniyet fotoseli konfigürasyonu
- Matriks-Ekran üzerinden konforlu kullanıma alma
- Yardımcı LED'ler kullanıma alma sırasında kapı kanatlarının öncesindeki emniyet fotoselinin iç kısmında optimum konumlandırma sağlar
- Otomatik pencerelerde ezilme ve kesilme kenarlarında tehlikelerin önlenmesi
- Bütün ayarlamalar uzaktan kumanda üzerinden yapılabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	GC 339+ *
Ölçüler	209 x 58 x 47 mm
Teknoloji	Aktif kızılötesi ışınlama
Aktif kızılötesi ışık perdesi sayısı	2
Çalışma gerilimi	12-24 V DC/AC
Çalışma voltajı	125 mA
Çıkış	Potansiyelsiz röle kontağı
Koruma türü	IP54
Kablo bağlantı tipi	Sistem geçmeli bağlantı soketi
Bağlantı kablosu uzunluğu	2600 mm
Ayarlanabilirlik	Basma buton ile, Uzaktan kumanda ile
Montaj yüksekliği (min.)	2000 mm
Montaj yüksekliği (maks.)	3500 mm
Çalışma sıcaklığı	-25 - 55 °C
Hava nemliliği	% 0-95 rölatif, yoğunlaşmaz
Standartlara uygunluk	EN 16005, DIN 18650

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
GC 339+ *	Otomatik kapılar için emniyet sensörü	203858	siyah	209 x 58 x 47 mm	Potansiyelsiz röle kontağı

AKSESUARLAR

KELEPÇELİ TAVAN MONTAJ KÖŞEBENDİ GC 339

Sensörü iç tavana sabitlemek için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kelepçeli tavan montaj köşebendi GC 339	Kompatibel mit GC 339+ Sensoren	153568	siyah

TAVAN MONTAJ KITI GC 339, KISA *

Detektörün iç tavan montajı için montaj kiti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Tavan montaj kiti GC 339, kısa *	Kompatibel mit GC 339+ Sensoren	200682	siyah	254 x 60 x 3 mm

GC 339 İÇİN YUVARLAK KEMERLİ ADAPTÖR

Dairesel yana kayar kapılara veya döner kapılara sensörlerin takılması için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
GC 339 için yuvarlak kemerli adaptör	Kompatibel mit GC 339+ Sensoren	151540	siyah	209 x 58 x 10 mm

TAVAN MONTAJ KITI GC 363 / GC 339

Detektörün iç tavan montajı için montaj kiti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Tavan montaj kiti GC 363 / GC 339	Detektörün iç tavan entegrasyonu için montaj kiti / Kompatibel mit GC 363+ /GC 339+ Sensoren	151254	beyaz	360 x 83.3 x 20.5 mm
Tavan montaj kiti GC 363 / GC 339	Detektörün iç tavan entegrasyonu için montaj kiti / Kompatibel mit GC 363+ /GC 339+ Sensoren	151253	siyah	360 x 83.3 x 20.5 mm

HAVA KORUMA KAPAĞI GC 363 / GC 339 *

Açık alana montaj durumunda sensörü korur



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
GC 363, GC 339 için hava koruma kapağı	Dış alanda hava şartlarından korur / Kompatibel mit GC 363+ /GC 339+ Sensoren	158250	siyah	309 x 73 x 73 mm

SMART DAISY CHAIN HUB *

Azami üç GC 363+ kombine dedektörün seri bağlantısı için kurs



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Smart Daisy Chain Hub *	Azami üç sürme kapı sensörünün seri bağlantısı için strok. Sadece GC 363+ ve GC 339+ sensörleriyle uyumludur.	203860	mavi



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.